GEGENMUTTERN OHNE ANSATZ

Polyamid PA6 und PA6.6

1112 1710 1410

Ausführung: METRISCH M 1,5 CEI EN 60423

Artikel Hellgrau	P	B SW (mm)	H (mm)	VPE
1112	M12X1,5	17	5	100
1116	M16X1,5	22	5	100
1120	M20X1,5	27	6	100
1125	M25X1,5	32	6	100
1132	M32X1,5	41	7	50
1140	M40X1,5	50	7	30
1150	M50X1,5	60	8	30
1163	M63X1,5	75	8	15

Lieferbar in SCHWARZ: "N" nach der Artikelbezeichnung hinzufügen

Material: POLYAMID PA6 und PA6.6 selbstverlöschend Klasse V2 (UL94) Einsatztemperatur:

von -20°C bis +90°C (durchgehend) Farbe: Hellgrau RAL 7035

oder Schwarz RAL 9005

Ausführung: Pg DIN 40 430 - Abmessungen nach DIN 46 320

P	B SW (mm)	H (mm)	VPE
Pg 7	17	5	100
Pg 7	19	5	100
Pg 9	22	5	100
Pg11	24	5	100
Pg13,5	27	6	100
Pg16	30	6	100
Pg21	34	7	100
Pg21	36	7	100
Pg29	46	7,5	50
	Pg 7 Pg 7 Pg 9 Pg11 Pg13,5 Pg16 Pg21 Pg21	Pg 7 17 Pg 7 19 Pg 9 22 Pg11 24 Pg13,5 27 Pg16 30 Pg21 34 Pg21 36	SW (mm) (mm) Pg 7 17 5 Pg 7 19 5 Pg 9 22 5 Pg11 24 5 Pg13,5 27 6 Pg16 30 6 Pg21 34 7 Pg21 36 7

Lieferbar in SCHWARZ: "N" nach der Artikelbezeichnung hinzufügen

 \triangle Lieferbar nur HELLGRAU

^{*} Sonderausführung; Schlüsselweite nicht nach Norm

Ausführung:	CAS	ISN	228/1

Artikel Hellgrau	Р	B SW (mm)	H (mm)	VPE
1411	G3/8"	23	6	100
1412	G1/2"	27	6	100
1413	G5/8"	30	6	100
1414	G3/4"	34	7	100
1415	G1"	40	7	50

Lieferbar in SCHWARZ: "N" nach der Artikelbezeichnung hinzufügen

