BLINDSTOPFEN

Polystyrol PS

1253
1840

Blindstopfen

Schutzgrad: IP 54

Ausführung: METRISCH M 1,5 CEI EN 60423

Artikel Hellgrau	P	∅ A (mm)	C (mm)	VPE
1253M12	M12X1,5	15	6	100
1253M16	M16X1,5	20	6	100
1253M20	M20X1,5	25	7	100
1253M25	M25X1,5	30	7	100
1253M32	M32X1,5	37	9	50
1253M40	M40X1,5	47	9	30
1253M50	M50X1,5	58	10	20
1253M63	M63X1,5	72	12	10

Lieferbar in SCHWARZ: "N" nach der Artikelbezeichnung hinzufügen

Material: POLYSTYROL PS
Einsatztemperatur:
von –20°C bis +60°C (durchgehend)
Farbe: Hellgrau RAL 7035
oder Schwarz RAL 9005
Abmessungen der Serie „Pg“:
entsprechend der Norm DIN 46 320



Ausführung: Pg DIN 40 430 - Abmessungen nach DIN 46 320

Artikel Hellgrau	P	∅ A (mm)	C (mm)	VPE
1840	Pg 7	15	6	100
1841	Pg 9	19	6	100
1842	Pg11	22	7	100
1843	Pg13,5	25	7	100
1844	Pg16	27	7	100
1845	Pg21	33	9	50
1846	Pg29	44	9	50
1847	Pg36	55	10	20
1848	Pg42	62	10	10
1849	Pg48	69	12	10

Lieferbar in SCHWARZ: "N" nach der Artikelbezeichnung hinzufügen