Artikel-Nr.: 017-500466
Code: 017500466

Typencode RT101 , Gewicht 0.845 kg ,
Umgebungstemp. -50 - 70 °C ,
Umgebungstemp. -58 - 158 °F ,
Zulassung BV

Kaufen von Electric Automation Network

Thermostate vom Typ RT werden in allgemeinen industriellen und maritimen Anwendungen eingesetzt. Die RT Thermostat-Baureihe umfasst eine Vielzahl von Standard-Raumthermostaten und Thermostaten mit Fernfühlern, einschließlich Thermostaten für die Neutralzonenregelung. RT Thermostate werden insbesondere für Einsatzfälle empfohlen, bei denen besondere Ansprüche an die Sicherheit bestehen oder evtl. wirtschaftliche Konsequenzen kritisch sind. RT Thermostate leisten ihre Dienste seit mehr als 60 Jahren. Temperaturbereich: - 60°C bis 300°C Austauschbares Kontaktsystem Auch mit goldbelegten Kontaktflächen lieferbar Ausfallsicher Einstellbare Temperaturdifferenz Schutzart IP66 Verfügbar mit min. und max. Reset-Funktion (IP54) Verfügbar mit Neutralzone Verfügbar mit allen wichtigen Schiffszulassungen

Typencode	RT101
Gewicht	0.845 kg
Umgebungstemp.	-50 - 70 °C
Umgebungstemp.	-58 - 158 °F
Zulassung	BV, CCC, CE, DNV, EAC, GL, NKK, RINA, RMRS
Cap. tube length	78 3/4 in
Kap.rohr	2.000 mm
Lasttyp	Adsorption
Kontaktfunktion	SPDT
Kontaktlast	AC1=10 A, 400 V
Kontaktlast	AC15=3 A, 400 V
Kontaktlast	AC3=4 A, 400 V
Kontaktlast	DC13=12 W, 220 V

Kontaktlast	LR=28 A, 400 V
Einstelldifferenz	4,1 °C
Einstelldifferenz	2,4 °C
Differenzial Type	fest
EAN	5702423119455

Steckergröße	2xPg 13.5
Elektr. Spez., Standard	EN 60947-4/-5
Schutzklasse	IP54
Glühlampe	NO
Max. Fühlertemp.	300 °C
Max. Fühlertemp.	572,0 °F
Produktbeschreibung	Temperature Control
Produktgruppe	Switches and thermostats
Prod. name	Thermostat
Rückstellung	Max
Fühlergröße (Ø x L)	3/8 x 3 1/8 in
Fühlergröße (Ø x L)	9.5 X 80 mm
Fühlertyp	Fernfühler
Temp.bereich	25 - 90 °C
Temp.bereich	77 - 194 °F