Artikel-Nr.: 017-522066
Code: 017522066

Typencode RT123 , Gewicht 0.830 kg , Umgebungstemp. -50 - 70 °C , Umgebungstemp. -58 - 158 °F , Zulassung CCC

Kaufen von Electric Automation Network

Thermostate vom Typ RT werden in allgemeinen industriellen und maritimen Anwendungen eingesetzt. Die RT Thermostat-Baureihe umfasst eine Vielzahl von Standard-Raumthermostaten und Thermostaten mit Fernfühlern, einschließlich Thermostaten für die Neutralzonenregelung. RT Thermostate werden insbesondere für Einsatzfälle empfohlen, bei denen besondere Ansprüche an die Sicherheit bestehen oder evtl. wirtschaftliche Konsequenzen kritisch sind. RT Thermostate leisten ihre Dienste seit mehr als 60 Jahren. Temperaturbereich: - 60°C bis 300°C Austauschbares Kontaktsystem Auch mit goldbelegten Kontaktflächen lieferbar Ausfallsicher Einstellbare Temperaturdifferenz Schutzart IP66 Verfügbar mit min. und max. Reset-Funktion (IP54) Verfügbar mit Neutralzone Verfügbar mit allen wichtigen Schiffszulassungen

Typencode	RT123
Gewicht	0.830 kg
Umgebungstemp.	-50 - 70 °C
Umgebungstemp.	-58 - 158 °F
Zulassung	CCC, CE, DNV, EAC, GL, LR, NKK, RINA
Cap. tube length	78 3/4 in
Kap.rohr	2.000 mm
Lasttyp	Partial
Kontaktfunktion	SPDT
Kontaktlast	AC1=10 A, 400 V
Kontaktlast	AC15=3 A, 400 V
Kontaktlast	AC3=4 A, 400 V
Kontaktlast	DC13=12 W, 220 V

Kontaktlast	LR=28 A, 400 V
Einstelldifferenz	1,8 - 9,0 °C
Einstelldifferenz	6,5 - 30,0 °C
Differenzial Type	Adjustable
EAN	5702423120802

Steckergröße	2xPg 13.5
Elektr. Spez., Standard	EN 60947-4/-5
Schutzklasse	IP66
Glühlampe	NO
Max. Fühlertemp.	300 °C
Max. Fühlertemp.	572,0 °F
Produktbeschreibung	Temperature Control
Produktgruppe	Switches and thermostats
Prod. name	Thermostat
Rückstellung	AUTO
Fühlergröße (Ø x L)	3/8 x 4 1/4 in
Fühlergröße (Ø x L)	9.5 X 110 mm
Fühlertyp	Fernfühler
Temp.bereich	150 - 250 °C
Temp.bereich	302 - 482 °F