Artikel-Nr.: 032U8503

Typencode EV220B , Gewicht 1.82 kg , Actuator size 13.5 mm , Actuator size 0.53 in , Umgebungstemperatur max. 80 °C

Kaufen von Electric Automation Network

EV220B 15-50 ist ein universelles indirekt servogesteuertes 2/2-Wegeventil-Programm. Der Ventilkörper aus Messing, entzinkungsfreiem Messing oder Edelstahl stellt sicher, dass eine Vielzahl von Applikationen abgedeckt werden kann. Standardmäßig eingebauter Ringfilter, einstellbare Schließzeit und Schutzart bis IP67 garantieren optimale Funktion auch unter kritischen Betriebsbedingungen. 2/2-Wege Servogesteuert DN 15 - DN 50 Ventilkörper verfügbar in Messing, entzinkungsfreiem Messing oder Edelstahl NC und NO Ausführungen ISO 228/1 oder NPT Gewindeanschluss (EVSI und EVSI-U) Eingebauter Ringfilter zum Schutz des Pilotsystems Mit Wasserschlagdämpfung Einstellbare Schließzeit möglich

Typencode	EV220B
Gewicht	1.82 kg
Actuator size	13.5 mm
Actuator size	0.53 in
Umgebungstemperatur max.	80 °C
Umgebungstemperatur max.	176 °F
Ventilkörper-Werkst.	Edelstahl
Anschluss	G 1 1/4
Anschl. Innen/Außen	Innen
Anschlussnorm	ISO 228-1
Cv wert	20,800 gpm US
Diff.druck	0,3 - 16 bar
Diff. druck	4,3 - 228,6 psi
EAN	5702423124350

Funktion	N C

KV-Wert	18,000 m3/h
Max. Arbeitsdruck	16,0 bar
Max. Betriebsdruck	232 psig
Mediumstemperaturbereich	-30 - 140 °C
Mediumstemperaturbereich	-20 - 285 °F
Anzahl der Wege	2/2
Antrieb	Servo gesteuert (Membran)
Nennweite	32,00 mm
Orifice size	1 1/4 in
Dichtungswerkst.	EPDM
Typ	Solenoid valve