Artikel-Nr.: 037H306339

Typencode CI 86 , Gewicht 1.48 kg , AC-1 Ith 100,0 A , AC-1 load Ithe 100

Kaufen von Electric Automation Network

Die Schütze CI 61-86 beruhen auf einer Baugröße mit drei NO Hauptkontakten. Die Spulen sind standardmäßig Doppelfrequenzspulen. Durch seine große elektrische Betriebssicherheit eignet sich CI 61-86 für die Ansteuerung aller Arten von elektrischen Lasten in der modernen Industrie. In Kombination mit einem Thermorelais schaltet und schützt der Schütz Induktionsmotoren gegen Überlast und asymmetrische Last. Eine große Auswahl an aufrastbaren Hilfskontakten, Zeitgliedern, Überspannungsschutz-Gliedern, mechanischen Verriegelungen und Kennzeichnungsschildern macht den CI 61-86 zu einer sehr flexiblen Produktreihe und sowohl für OEM Kunden wie für Schalttafelbauer einsetzbar. Kompakte Konstruktion Verschraubung oder Montage auf DIN-Schiene Leistungsbereich 30 kW bis 45 kW Für Wechselspannung

Typencode	CI 86
Gewicht	1.48 kg
AC-1 Ith	100,0 A
AC-1 load Ithe	100,0 A
AC-3 Last Ie	85,0 A
AC-3 Leistung	25,0 kW
AC-3 Leistung	45,0 kW
Zulassung	C UL US, CE, EAC
Spulenspannung	380 - 400 V
Spulenspannung	380 - 400 V

EAN	5702423111275
Hauptkont.	3
Zusatz-Hilfskont.	8
Produktbeschreibung	CONTACTOR
Produktgruppe	Contactors and motor starters
Prod. name	CONTACTOR

Zulassungsdatei Name UL	E63581