



Electric Automation
Automation specialists

Artikel-Nr.: 037H350232

Typencode CI 5-5 , Gewicht 0.164 kg , AC-1 Ith 20,0 A , AC-1 load Ithe 16

[Kaufen von Electric Automation Network](#)

Die Kleinschütze CI 5- decken den Leistungsbereich bis 5,5 kW ab und sind für AC- und DC-Spulenspannungen verfügbar. Diese Schütze ermöglichen ein zuverlässiges Arbeiten bei extremen Spannungsschwankungen. Kennzeichnend für die Kleinschütze sind ihre kompakte Abmessung sowie die Einsatzfähigkeit in Anwendungen mit Platzbeschränkungen. Eine hohe Flexibilität wird durch zusätzliche Hilfskontaktblöcke, Zeitgeber und weitere Zubehörteile erzielt. Weiterhin verfügen die Kleinschütze CI 5- gemäß IEC 60947 Ausgabe 5 über einen Sicherheitsabstand zu den spannungsführenden Teilen und bieten Monteuren und Wartungsmitarbeitern so zusätzlichen Schutz vor Stromschlägen. Die Kleinschütze verfügen über ein spezielles bimetallisches Überlastschutzrelais für die Phasenausfallerkennung. Der Thermoauslöser der Kleinschütze CI 5- bietet zusätzlich Schutz für Kurzschlussläufermotoren. Kompakte Bauweise Hohe Flexibilität Leistungsbereich bis 5,5 kW Für AC- und DC-Spulenspannungen

Typencode	CI 5-5
Gewicht	0.164 kg
AC-1 Ith	20,0 A
AC-1 load Ithe	16,0 A
AC-3 Last Ie	4,9 A
AC-3 Leistung	1,5 kW
AC-3 Leistung	2,2 kW
Zulassung	C UL US, CE, EAC
NO Hilfskontakte	1
Spulenspannung	230 V

Spulenspannung	230 V
EAN	5702423265060
Hauptkont.	3
Zusatz-Hilfskont.	4
Produktbeschreibung	CONTACTOR

Produktgruppe	Contactors and motor starters
Prod. name	CONTACTOR
Zulassungsdatei Name UL	E63581