



**Electric Automation**  
Automation specialists

Artikel-Nr.: 037H350633

Typ-Code CI 5-9, Gewicht 0.163 kg, AC-1 lth, offene 20,0 A

[Kaufen von Electric Automation Network](#)

CI 5 Schütze decken den Leistungsbereich bis 5,5 kW ab und sind für AC- und DC-Spule Spannungen, so dass eine zuverlässige arbeiten mit extrem niedrigen und hohen Spannungsschwankungen. Charakteristisch für den schützen ist, dass Sie kompakt und eignet sich für Anwendungen, in denen Raum an einer Prämie ist. Mit dem atd>

Typ-Code	CI 5-9
Gewicht	0.163 Kg
AC-1 lth, offen	20,0 A
AC-1 load lthe, encl.	16,0 A
AC-3 le	8,5 Ein
AC-3 - [220-240 V]	3,0 kW
AC-3 - [380-500 V]	4,0 kW
Genehmigung	C-UL-US, CE, EAC
Coil volt. @50 Hz	240 V
Coil volt. @60 Hz	240 V

EAN-Nr.	5702423265596
Haupt-Kontakte	4
Max. atd>	4
Descript.	SCHÜTZ
Prod. Gruppe	Schütze und Motorstarter
Prod. name	SCHÜTZ
UL-Zulassung file	E63581