Artikel-Nr.: 037N0028

Typencode ECI 20-3 , Gewicht 1.31 kg , Zulassung CE, EAC, UL

Kaufen von Electric Automation Network

Elektronische Schütze vom Typ ECI eignen sich für Anwendungen, in denen schnelle und präzise Schaltvorgänge verlangt werden. Die Schütze benutzen HLR-Power-Chips mit der neuen LTE Technik (Low Thermal Expansion). Dieser in seiner Art völlig neue Leistungschip gewährleistet eine hohe Schaltfrequenz und lange Lebensdauer. Die Schütze schalten bei Nulldurchgang, wodurch die EMC-Emission reduziert werden kann, lassen sich komplett mit Kühlkörper auf DIN-Schiene montieren und verlangen keine zusätzlichen Anbauteile. HLR Power-Chip mit LTE Technologie Kompakter modularer Aufbau, komplett mit Kühlkörper Montierbar auf DIN-Schiene Eingebauter Varistorschutz Betriebsstrom bis 63A (AC-1) Netzspannung bis 600 V ac Universelle Steuerspannung Schaltung im Nulldurchgang LED Zustandsanzeige Schutzklasse IP 20 Problemlose Auswahl gem. Industriestandard Einfacher, unproblematischer Einbau Verfügbar als ECI-1 einphasige, ECI-2 zweiphasige und ECI-3 dreiphasige Schütze

| | |
|---|---|
| Typencode | ECI 20-3 |
| Gewicht | 1.31 kg |
| Zulassung | CE, EAC, UL |
| Control volt. | 24 - 230 V |
| Steuerspannung | 24 - 230 V |
| Gesteuerte Phasen | 3 |
| EAN | 5702423108572 |
| Max. Last | 20 A |

| | |
|---|---|
| Produktbeschreibung | ELECTRONIC CONTACTOR |
| Produktgruppe | Contactors and motor starters |
| Prod. name | ELECTRONIC CONTACTOR |
| Supply volt. | 400 V |
| Zulassungsdatei Name UL | E198251 |