

Artikel-Nr.: 042N0156

Typencode Spare part , Gewicht 0.034 kg , Umgebungstemp. -40 - 80 °C , Umgebungstemp. -40 - 176 °F , Zulassung CE

[Kaufen von Electric Automation Network](#)



Typencode	Spare part
Gewicht	0.034 kg
Umgebungstemp.	-40 - 80 °C
Umgebungstemp.	-40 - 176 °F
Zulassung	CE
Ventilkörper-Werkst.	PA6 + 30% GF
Gehäuse	Nicht transparent
Kabeldurchmesser	0,24 - 0,35 in
Kabeldurchm.	6,0 - 9,0 mm
Werkst. Kabelhalter	PA6
Kabelquerschnitt, max.	1,5 mm ²
Kontaktmat.	CuZn (Cu/Sn plated)
Kontaktwiderstand max.	4 mOhm
Kontakte	2 + PE
EAN	5702423012183
Steckerform	Form A

Steckergröße	Pg 11
Stecker Standard	EN 175301-803
Schutzklasse	IP65
Dichtungswerkst.	NBR
Dichtungstyp	Profiled
Arbeitsstrom max.	16,0 A
Supply volt.	250 V
Supply volt.	250,00 V

Werkstoff Klemmenblock	PA6 + 30% GF
Typ	Cable plug
Verwendung für Produkt	018F Coil Type B
Verwendung für Produkt	018Z Coil Type B
Verwendung für Produkt	042N Coil Type B