



Electric Automation
Automation specialists

Artikel-Nr.: 047B3015

Typencode CTI 100 , Gewicht 1.8 kg , Zulassung C UL US, CE, EAC

[Kaufen von Electric Automation Network](#)

Das CTI Produktprogramm ist modular und flexibel aufgebaut und bietet eine große Auswahl an aufrastbaren Hilfsfunktionen und Zubehör: Hilfskontakte, Alarmkontakte, Versorgungstrennung und Unterspannungsauslöser. Kompakte Konstruktion Montage auf DIN-Schiene Anwendung bei Motoren Kurzschlusschutz Überlastschutz für Motoren (31.5 - 45 kW) Einstellbereich: 40 - 90A Bedienungsunterbrecher (handbediente Motorschutzschalter) Wartungsunterbrecher (mit einer Sperrvorrichtung) Not-Aus-Unterbrecher (mit Unterspannungs-Auslöser) Meldefunktionen: Test- und Rückstellfunktionen Zustand (ON oder OFF) Thermische und electromagnetische Auslösung

Typencode	CTI 100
Gewicht	1.8 kg
Zulassung	C UL US, CE, EAC
Ausschaltvermögen Ics	25 kA
Stromstärke	63,00 - 90,00 A
EAN	5702423074280
Funktion	Overload and short-c. protect
Max. Last, AC-3	45,00 kW

Auslösestrom, max.	1.260,0 A
Produktbeschreibung	CIRCUIT BREAKER
Produktgruppe	Contactors and motor starters
Prod. name	CIRCUIT BREAKER
Zulassungsdatei Name UL	E148460
Verwendung für Produkt	MOTORS