Artikel-Nr.: 060-316266
Code: 060316266

Typencode CAS147 , Gewicht 1.1 kg ,
Umgebungstemp. -25 - 70 °C ,
Umgebungstemp. -13 - 158 °F ,
Zulassung ABS

Kaufen von Electric Automation Network

Die Druckschalter der Baureihe CAS genügen hohen Ansprüchen bezüglich einer sehr dichten Kapselung, einer niedrigen Schaltdifferenz, einer robusten, kompakten Konstruktion und hoher Vibrations- und Stoßfestigkeit. Die CAS Druckschalter erfüllen die meisten Anforderungen für Außen- wie Innenmontage. Sie eignen sich für Alarmgebungs- und Regelungssysteme in Fabriken, Dieselaggregaten, Kompressoren, Kraftwerken und auf Schiffen. Druckbereich: 0 bis 60 bar Niedrige Schaltdifferenz (fest) Mikroschalter Schutzart IP67. Strapazierfähig und seewasserfest Robuste und kompakte Konstruktion Vibrations- und Stoßfestigkeit Membranausführung für Anwendungen mit: Pulsationen/Druckspitzen Seewasser als Medium Auch als Differenzdruckschalter lieferbar Verfügbar mit allen relevanten Zulassungen für Einsatz auf See und an Land

Typencode	CAS147
Gewicht	1.1 kg
Umgebungstemp.	-25 - 70 °C
Umgebungstemp.	-13 - 158 °F
Zulassung	ABS, BV, CCC, CE, DNV, EAC, GL, LR, NKK, RINA, RMRS
Berstdruck	240,0 bar
Kontaktfunktion	SPDT
Kontaktlast	AC14=0.1 A, 220 V
Kontaktlast	AC15=0.1 A, 220 V
Kontaktlast	DC13=12 W, 125 V

Differenz bei max. Druckbereichseinstellung	3,00 bar
Differenz bei min. Druckbereichseinstellung	1,00 bar
Schaltdifferenz	1,00 - 3,00 bar
EAN	5702423151707

Schutzklasse	IP67
Prüfdr.	180,0 bar
Max. Arbeitsdruck	120,0 bar
Max. Betriebsdruck	1.740 psig
Standard-Druckanschl.	ISO 228-1
Druckanschl.typ	G - 1/4 Male
Produktbeschreibung	Pressure Control
Produktgruppe	Switches and thermostats
Prod. name	Pressure switch
Einstellbereich	6,00 - 60,00 bar
Einstellbereich	87,00 - 870,00 psig