Artikel-Nr.: 060G3020

Typencode MBS 33 , Gewicht 0.238 kg , - gemeinsam PIN 2 , + Versorgung PIN 1 , Genauigkeit

Kaufen von Electric Automation Network

Die Druckmessumformer MBS 33 wurden für den Einsatz in fast allen Industrieanwendungen konstruiert und bieten zuverlässige Druckmessung auch unter rauen Umgebungsbedingungen. Das flexible Druckmessumformer-Programm hat ein 4-20 mA Ausgangssignal, Ausführungen für Absolut- und Relativdruckmessung, Messbereiche von 0-1 bis 0-600 bar und eine breite Palette von Druck- und elektrischen Anschlüssen. Durch seine ausgezeichnete Vibrationsbeständigkeit, seine robuste Konstruktion und seinen hohen EMV Schutz entspricht der Druckmessumformer auch den strengsten industriellen Anforderungen. 4 - 20 mA Ausgangssignal Betriebstemperatur -40 bis 85° C Messbereich 0 - 600 bar Genauigkeit +/-0,3% FS Versorgungsspannung 10 - 30 V

Typencode	MBS 33
Gewicht	0.238 kg
- gemeinsam	PIN 2
+ Versorgung	PIN 1
Genauigkeit, max.	0,80 %
Genauigkeit, typ.	0,3 %
Nullpunkt/Spannenjustierung	NO
Umgebungstemp.	-40 - 85 °C
Umgebungstemp.	-40 - 185 °F
Zulassung	ATEX
Zulassung	ATEX Ex nA IIA T3 Gc
Temperaturbereich	0 - 80 °C
Temperaturbereich	32 - 176 °F
EAN	5702423030569

elektrischer Anschluss	Pg 9, EN 175301-803-A, Male and Female
Schutzklasse	IP65
Frontbünd. Membr.	NO
Eigensicher	NO
Mediumstemperaturbereich	-40 - 85 °C

Mediumstemperaturbereich	-40 - 185 °F
Non-linearity BFSL ±FS [%]	0,20 %
Ausgangssignal	4 - 20 mA
Überlastdruck max.	900,0 bar
Überlastdruck max.	90,0 MPa
Druckanschluss HEX	27,0
Standard-Druckanschl.	EN 837
Druckanschl.typ	G - 1/2 Male
Druckbereich	0,00 - 600,00 bar
Druckbereich	0,00 - 60,00 MPa
Einheit	Relativ
Dämpfungsdüse	NO
Ansprechzeit max.	4 ms
Spezifikationsschlüssel	MBS 33-3811-1AB08
Stromversorgung max.	28 mA
Supply volt.	10,00 - 30,00 V