



Verteilerfeld, HxBxT=1800x600x600mm, IP55

Typ **XVTL-MP/BX/IC-6/6/18**  
 Art.-Nr. **114567**

## Lieferprogramm

Sortiment			Steuerungsverteiler XVTL
Grundfunktion			Anreihverteiler
Einzelgerät/Komplettgerät			Komplettgehäuse
Schutzart			IP55 (mit Tür und Flansch)
Beschreibung			Fragment-Basisausstattung offene Kabeleinführungen oben, vorbereitet für F3A-Flansche
Werkstoff			Stahlblech 2 mm
Oberflächenbeschaffenheit			Polyesterpulverbeschichtung phosphatiert RAL 7035, lichtgrau
Farbe			lichtgrau (RAL 7035)
Information zum Lieferumfang			inklusive Rahmen, Stahlblechtüren, Rückwand, Boden- und Dachblech, Montageplatte, Kranösen, Zylinderschloss und Designleiste inklusive Traggerüst zur Aufnahme der IVS-Einbaueinheiten inklusive Blendrahmen und aufgebauten Isolierstoffhaltern ohne Seitenwände
Breite		mm	600
Höhe		mm	1800
Tiefe		mm	600

## Technische Daten

### Allgemeines

Normen und Bestimmungen			IEC/EN 60439-1 IEC/EN 60439-3 IEC/EN 62208
Schutzklasse			1
			40 °C (kurzzeitiger Höchstwert) 35 °C (Höchstwert, 24h mittel) -5 °C (Tiefstwert)
Aufstellungsbedingungen			Innenraumaufstellung
Schutzart			IP55 (mit Tür und Flansch)
relative Feuchte			50 % (bei 40°C)
Abführbare Verlustleistung			
Max. zulässige Verlustleistung, Umgebungstemperatur +35 °C		W	476
Gewicht		kg	83

### Material

Werkstoff			Stahlblech 2 mm
Oberflächenbehandlung			Lackierung, phosphatiert und polyesterpulverbeschichtet
Oberflächenbeschaffenheit			Polyesterpulverbeschichtung phosphatiert RAL 7035, lichtgrau
Farbe			lichtgrau (RAL 7035)
Material			
Ausführung Tür			außen aufliegend mit verdeckt liegenden Scharnieren aushängbar ab 90°
Türöffnungswinkel			120° (Einzelmontage) 120° (Anreihmontage)
Türverriegelung			Klappgriff mit Stangenverschluss bestückbar mit Profilylinder 3-Punkt-Verriegelung

### Materialeigenschaften

mechanisch			
Kabeleinführung			verschiedene Abdeckungen ermöglichen die Kabeleinführung von unten und/oder oben

elektrisch			
Bemessungsisolationsspannung	$U_i$	V	690
Bemessungsbetriebsspannung	$U_e$	V	415
Bemessungsfrequenz	f	Hz	50 (AC)
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit	$U_{imp}$	kV	6
Bemessungsbetriebsstrom	$I_e$	A	2500
Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad			IV/3
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (t=1s)	$I_{cw}$	kA	65
Bemessungsstoßstromfestigkeit	$I_{pk}$	kA	143
Max. zulässige Verlustleistung, Umgebungstemperatur +35 °C		W	476
Erdungen			Schraube M10: $50 \times 106 \text{ A}^2\text{s}$ (Grundrahmen, Haupterdung) Tapiteschraube M6: $3.9 \times 106 \text{ A}^2\text{s}$ (Seitenwand, Rückwand) M6 Schweißbolzen: $50 \times 106 \text{ A}^2\text{s}$ (Tür)

## Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Technische Daten für Bauartnachweis			
Verlustleistung, bei Umgebungstemperatur 35°C, Delta T 20 Grad, kalkuliert nach IEC60890			
Einzelgehäuse freistehend	$P_V$	W	227
Anfangsgehäuse freistehend	$P_V$	W	213
Mittelgehäuse freistehend	$P_V$	W	201
Einzelgehäuse für Wandanbau	$P_V$	W	217
Anfangsgehäuse für Wandanbau	$P_V$	W	206
Mittelgehäuse für Wandanbau	$P_V$	W	179
Verlustleistung, bei Umgebungstemperatur 35°C, Delta T 35 Grad, kalkuliert nach IEC60890			
Einzelgehäuse freistehend	$P_V$	W	456
Anfangsgehäuse freistehend	$P_V$	W	428
Mittelgehäuse freistehend	$P_V$	W	404
Einzelgehäuse für Wandanbau	$P_V$	W	435
Anfangsgehäuse für Wandanbau	$P_V$	W	413
Mittelgehäuse für Wandanbau	$P_V$	W	359
Bauartnachweis IEC/EN 61439			
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen			
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit			
			Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung			
			Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme			
			Nicht zutreffend.
10.2.3.3 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe außergewöhnliche Wärme			
			Nicht zutreffend.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung			
			Nicht relevant für Innenraumaufstellung.
10.2.5 Anheben			
			Erfüllt, aufgebaut und gesichert entsprechend aktuell gültiger Montageanweisung.
10.2.6 Schlagprüfung			
			IK10
10.2.7 Aufschriften			
			Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Umhüllungen			
			IP55
10.4 Luft- und Kriechstrecken			
			Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag			
			< 0,1 $\Omega$ , Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.6 Einbau von Betriebsmitteln			
			Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen			
			Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter			
			Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9 Isolationseigenschaften			
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit			
			$U_i = 690 \text{ V AC}$
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit			
			6 kV
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff			
			Nicht zutreffend für Gehäuse aus Metall.
10.10 Erwärmung			
			Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton liefert die Daten zur Verlustleistung der Geräte.
10.11 Kurzschlussfestigkeit			
			Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.

10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit		Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.13 Mechanische Funktion		Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.

## Technische Daten nach ETIM 6.0

Schaltschranksysteme (EG000011) / Gehäuse/Schaltschrank (leer) (EC000261)		
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Schaltschrank, Gehäuse, Baugruppenträger / Schaltschrank (leer) / Schaltschrank (ecl@ss8.1-27-18-01-01 [AGZ056013])		
Breite	mm	600
Höhe	mm	1800
Tiefe	mm	600
Werkstoff		Stahl
Ausführung der Oberfläche		pulverbeschichtet
Farbe		grau
RAL-Nummer		7035
Mit Montageplatte		ja
Montageplatte tiefenverstellbar		nein
Anzahl der Schlösser		1
Bodenaufstellung möglich		ja
Wandbefestigung möglich		ja
Wandeinbau		nein
Mastbefestigung		nein
Anreihbar		ja
Anzahl der Türen		1
Geeignet für metrische Montage		ja
Geeignet für Außenaufstellung		nein
Schrägdach		nein
EMV-Ausführung		ja
Schlagfestigkeit		IK10
Schutzart (IP)		-
Mit Sichttür		nein
Mit Lüftungstür		nein
Mit rückseitiger Tür		nein