Verriegelung, mechanisch, Typ 33, Bowdenzug, Festeinbau

Typ	**IZMX-MIL33C-F16**
Art.-Nr.	**153584**
Katalog Nr.	**IZMX16-MIL33C-F**

Lieferprogramm

Sortiment			Zusatzausrüstung
Zubehör			Verriegelungen
Zubehör			Mechanische Verriegelung, Festeinbau
			Typ 33
			für 3 Leistungsschalter: Verriegelung: 1 gegen 2 bzw. max. 1 aus 3. Es kann immer nur einer der drei Schalter zur selben Zeit eingeschaltet sein. Zusätzlich drei Kabel-Sets erforderlich.
verwendbar für			IZMX16… INX16…
			Bowdenzug
Einbautechnik			Festeinbau

Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Technische Daten für Bauartnachweis			
Betriebsumgebungstemperatur min.		°C	-25
Betriebsumgebungstemperatur max.		°C	70

Technische Daten nach ETIM 6.0

Niederspannungsschaltgeräte (EG000017) / Mechanische Verriegelung für Schalter (EC001044)			
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Niederspannungs-Schalttechnik / Komponente für Niederspannungs-Schalttechnik / Mechanische Verriegelung für Schalter (ecl@ss8.1-27-37-13-03 [AKN341010])			
Hilfskontakte anbaubar			nein
Anzahl der Kontakte als Öffner			0
Anzahl der Kontakte als Schließer			0

© 11/2015 by Eaton Industries GmbH