Überspannungsableiter steckbar, 4p, 75VAC, 4x20kA

Typ	**SPCT2-075/4**
Art.-Nr.	**167581**
Katalog Nr.	**SPCT2-075/4**

Powering Business Worldwide

Abbildung ähnlich

Technische Daten nach ETIM 6.0

Erdung, Blitz- und Überspannungsschutz (EG000021) / Überspannungsableiter für Energietechnik/Stromversorgung (EC000941)

Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Schutzanlage, -gerät / Überspannungsschutz (innerer Blitzschutz) / Überspannungsableiter für Energietechnik/Stromversorgung (ecl@ss8.1-27-13-08-05 [ACN278008])

Netzform		-
Ausführung der Pole		4
Nennableitstoßstrom (8/20)	kA	15
Nennspannung AC	V	75
Nennspannung DC	V	0
Höchste Dauerspannung AC	V	75
Höchste Dauerspannung DC	V	0
Max. PV-Spannung	V	0
Schutzpegel	kV	0.55
Schutzpegel L-N	kV	0
Schutzpegel N-PE	kV	0
Kurzschlussfest		nein
Montageart		Hutschiene 35 mm
Baugröße		4 TE
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig)	mm^2	25
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig)	mm^2	0
Mit Fernmeldekontakt		nein
Integrierte Vorsicherung		nein
Signalisierung am Gerät		optisch
Prüfklasse Typ 2		ja
Schutzart (IP)		IP20

© 11/2015 by Eaton Industries GmbH