Abbildung ähnlich

Überspannungsableiter steckbar, 1p, 135VAC, 20kA

Typ	**SPCT2-135/1**
Art.-Nr.	**167583**
Katalog Nr.	**SPCT2-135/1**

Powering Business Worldwide

Technische Daten nach ETIM 6.0

Erdung, Blitz- und Überspannungsschutz (EG000021) / Überspannungsableiter für Energietechnik/Stromversorgung (EC000941)			
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Schutzanlage, -gerät / Überspannungsschutz (innerer Blitzschutz) / Überspannungsableiter für Energietechnik/Stromversorgung (ecl@ss8.1-27-13-08-05 [ACN278008])			
Netzform			-
Ausführung der Pole			1
Nennableitstoßstrom (8/20)		kA	20
Nennspannung AC		V	135
Nennspannung DC		V	0
Höchste Dauerspannung AC		V	135
Höchste Dauerspannung DC		V	0
Max. PV-Spannung		V	0
Schutzpegel		kV	0.8
Schutzpegel L-N		kV	0
Schutzpegel N-PE		kV	0
Kurzschlussfest			nein
Montageart			Hutschiene 35 mm
Baugröße			1 TE
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig)		mm^2	25
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig)		mm^2	0
Mit Fernmeldekontakt			nein
Integrierte Vorsicherung			nein
Signalisierung am Gerät			optisch
Prüfklasse Typ 2			ja
Schutzart (IP)			IP20

© 11/2015 by Eaton Industries GmbH