



Kühlgerät

Beschreibung: Hochleistungs Kühlgerät zur vertikalen Montage. Teilweise versenkte Montage um Platz zu sparen. Die Kühlkapazität liegt zwischen 850 und 2500W mit nur 3 verschiedenen Ausschnitten. Alle Geräte besitzen eine selbstreinigende Kondensatspule die den Einsatz eines Luftfilters überflüssig machen.

Die schlanken Geräte haben ein elektronisches Thermostat, das von 25°C bis 45°C einstellbar ist. 35°C ist voreingestellt.

Die Kühlkapazität wird in der Tabelle, bei L35/L35, dargestellt. Ein passendes Gerät kann aus dem Diagramm herausgelesen werden. Ozon-freundliches Kältemittel R134a.

Art des Anschlusses: Federzugklemme inkl.

Material: Stahlblech.

Innentemperatur-Grenze: 25°C bis 45°C.

Außentemperatur-Grenze: 20°C bis 55°C.

Schutzart: IP 54 in Gehäuserichtung, IP 34 zur Umgebung hin.

Oberfläche: RAL 7035.

Zertifikate: CE, UL "für USA und Kanada"



CUS

SCHLANKE KÜHLEINHEIT

Leistung (W)	Spannung (V)	Strom (A)	Lärmpegel (dB)	Gewicht (Kg)	Artikel
850	230-1-50/60	2,0	65	32	CUS08502
1400	230-1-50/60	4,0	65	50	CUS14002
2000	230-1-50/60	7,0	65	50	CUS20002
2500	400-3-50 460-3-60	3,6	65	84	CUS25004

CUS

SCHLANKE KÜHLEINHEIT
