



Electric Automation
Automation specialists

Artikel-Nr.: M1K04S03M1S01

M1K04S03M1S01 ELIWELL Memory 1240.E
4 sonden mit drucker

[Kaufen von Electric Automation Network](#)



TEMPERATUR-RECORDER ZERTIFIKAT METROLÓGICAMENTE NACH ITC 3701/2006 - RD 889/2006
Equipamentos, cumprem in Portaria nº1129/2009

Temperatur-recorder vollständig zugelassen unter messtechnischen vorschriften

4 modelle zur auswahl:

1245 bis zu 4 sonden

1240: bis zu 4 sensoren, integrierte drucker

1285 bis zu 8 sonden

1280 bis zu 8 sonden und integriertem drucker

Ohne ausweis für ihre installation.

Port SD-karten(standard);

für die verbindung zu standard-SD-karten-und herunterladen von daten. Eine gleiche karte dient zum herunterladen von daten aus mehreren M1000.Und

Download SD-karte automatisch ohne tippen keine taste einfach die karte eingeben.

RS - 485 - anschluss system P/ModBus+

RS - 232 - anschluss GSM-MODEM und den versand von alarmen per SMS

RS - 232-schnittstelle - Für PC-Verbindung und herunterladen von daten.

Einlegen von thermopapier extrem einfach.

Interner datenspeicher gemäß der norm **IN 12830**.

Alarm-relais und summer.

2 digitale Eingänge

- Grafik-print und text.

Software inbegriffen für das erstellen von tabellen, diagrammen, tabellen, alarme, tabellen - parameter verändert werden.

Pwiederholbarkeit grafik für die programmierung und visualisierung von daten

Sonden mit verschiedenen längen auf anfrage. Der kanzler geliefert wird mit allen dokumenten metrológicos (modul F) und den sonden verbunden und versiegelt sind.

Wählen sie modelle sonde neben dem kanzler für die anfertigung des gesamten genehmigten

	MEMORY 1000 drucker (mod. 1240 und 1280)	MEMORY 1000 ohne drucker (mod. 1245 1285)
Benutzeroberfläche	Grafisches LCD-Display, hintergrundbeleuchtet 8 tasten in polycarbonat	Grafisches LCD-Display, hintergrundbeleuchtet 7 tasten in polycarbonat
Analoge eingänge	Bis zu 8 analoge eingänge NTC	Bis zu 8 analoge eingänge NTC

	MEMORY 1000 drucker (mod. 1240 und 1280)	MEMORY 1000 ohne drucker (mod. 1245 1285)
Digitale eingänge	Bis zu 2 digitale eingänge	Bis zu 2 digitale eingänge
Digitale ausgänge	1 SPDT 5(2)A 250Va	1 SPDT 5(2)A 250Va
Konnektivität	RS-485-schnittstelle für ModBus-kommunikation+ Serial RS-232-schnittstelle zum download von daten mit software für Microsoft Windows® (im lieferumfang enthalten) Slot für SD-speicherkarte, um daten herunterladen Serial RS-232-schnittstelle für GSM-modem	RS-485-schnittstelle für ModBus-kommunikation+ Serial RS-232-schnittstelle zum download von daten mit software für Microsoft Windows® (im lieferumfang enthalten) Slot für SD-speicherkarte, um daten herunterladen Serial RS-232-schnittstelle für GSM-modem
Uhr	dieser	dieser
Summer	dieser	dieser
Stromversorgung	230Va ±10%, 50/60Hz	230Va ±10%, 50/60Hz
Abmessungen	210 x 245 x 70 mm	210 x 245 x 70 mm

Features

Referenz	M1K04S03M1S01
Modell	MEMORY 1240.Und
Relais	1
RS485 Eingebaut	Wenn
ITC 3701 - EN 12830	Wenn
Drucker	Wenn
Sonden	bis zu 4 NTC
RS 232	Wenn
Format	Mauer