PLANUNGSBEISPIEL 15:
TIEFGARAGE MIT RC-PLUS NEXT



RC-plus next 230°

RC-plus next 130°

RC-plus next 130°

Gruppe 1 — **Unterkriechschutz**

Gruppe 2 — **Erfassungsbereich quer**

Bestellbezeichnung	Farbe	Seite	Artikel-Nummer
RC-plus next 130	weiß	10	97001
RC-plus next 130	braun	10	97011
RC-plus next 130	schwarz	10	97021
RC-plus next 230	weiß	11	97002
RC-plus next 230	braun	11	97012
RC-plus next 230	schwarz	11	97022
RC-plus next 230	Edelstahl-Optik	11	97042

■ ***Anwendungsbeschreibung:***
In einer Tiefgarage soll mit möglichst wenig Bewegungsmeldern eine bestmögliche Überwachung der Eingangsbereiche zur Tiefgarage sowie der Hauptdurchgangsbereiche erzielt werden. „Tote" Winkel in gewissen Teilbereichen der Garage sollen mit einer angepassten Nachlaufzeit überbrückt werden. Die Beleuchtung soll in zwei getrennte Lichtgruppen (tor- und wandseitig) aufgeteilt werden. Die Bewegungsmelder sollen wahlweise an der Wand oder an der Decke montiert werden.

■ ***Objektdaten:***
Typ: Tiefgarage ohne Tageslicht
Abmessungen: L 77,00 x B 35,00 m
Raumhöhe: 3,00 m

■ ***Beleuchtung:***
2 getrennte Lichtgruppen mit EVG
Variante A) direkt durch Bewegungsmelder geschaltet
Variante B) geschaltet über externe Zeitschaltung

■ ***Produktauflistung:***
6 Stk. **LUXOMAT®** *RC-plus next 230*
2 Stk. **LUXOMAT®** *RC-plus next 130*

■ ***Geräteeinstellungen:***
Variante A) Nachlaufzeit: 8 Min., Helligkeitsschaltwert: Tag / Nacht (Symbol „Sonne")
Variante B) Nachlaufzeit: Impuls, Helligkeitsschaltwert: Tag / Nacht (Symbol „Sonne")

■ ***Anschlussschaltung:***
Parallelschaltung pro Lichtgruppe

■ ***Hinweise:***
Es ist darauf zu achten, dass die Montage der Bewegungsmelder immer seitlich zur Geh- bzw. Fahrtrichtung von Personen oder Fahrzeugen vorgenommen wird. Geht man direkt auf den Melder zu, so wird die Reichweite erheblich reduziert.