LEGENDE

Fernbedienbar



Kanal 1 für Lichtsteuerung

Kanal 1 für Lichtsteuerung / Kanal 2 für HKL

Kanal 1 und 2 für Lichtsteuerung / Kanal 3 für Tafelbeleuchtung

Für zwei Beleuchtungsbereiche

\$

Slave-Gerät

₩ 1-10 V

Master-Gerät mit Slavefunktion

11-48\

1 - 10 V Dimmausgang mit Masterfunktion 11-48 V-Anschluss

LON-BUS-Anschluss

ΚΝX

KNX-BUS-Anschluss

DALI

DALI-Anschluss mit Masterfunktion

D))) ((((

Funk-Technik

Radar / HF-Technik

Impulsfunktion Tasterfunktion

Voll- oder Halbautomatik

Mikrofon

Einschränkung des Erfassungsbereichs mit Abdeckzubehör

Unterkriechschutz

Stecksockelmontage

Außeneckmontage

höherer IP-Schutz, für Außenbereich geeignet

RC-Löschglied als Zubehör

Netzspannung



Erfassungsbereich Schaltleistung



Reichweite (ca.) in m



Zeiteinstellungen



Helligkeitswert



Schutzgrad



Abmessungen



Umgebungstemperatur



Gehäuse Frequenz

MIT DREI SCHRITTEN ZUM RICHTIGEN GERÄT



1. Anwendungsbezogen

Seitenregister sortiert nach Verwendung bzw. Einsatzgebiet

2. Funktionalität

Piktogramme im Register bzw. oberhalb der technischen Daten

Funktionsbeschreibung in der Überschrift



Reihenfolge der Produkte nach Typenbezeichnung

Detaillierte Bewegungs- und Präsenzmelderübersicht auf Seite 187.

* Sollten Sie mit der alten Katalogstruktur vertraut sein, finden Sie den Index der Deckenmeldertypen auf der Seite 5.







REACH





ear







