LUXOMAT® PD4-S-GH-AP

Geeignet für Hochregallager

AP



TECHNISCHE DATEN

- 230 V~ ±10 %
- 360°
- quer Ø 44,00 m
- AP = IP20 / Klasse II / CE
- **AP** Ø 98 x H 63 mm
- -25°C bis +50°C
- aus hochwertigem und UV-beständigem Polycarbonat

Slave-Ausgang

- 230 V

Schaltbilder: S. 148 - 154!

PRODUKTINFORMATIONEN

- Präsenzmelder **LUXOMAT®** PD4-S-GH, Slave mit ovalem Erfassungsbereich und großer Reichweite, als Aufputzversion
- Großes Energieeinsparungspotential speziell in großen Räumen und bei der Überwachung großer Flächen
- Nur ein Master für die Lichtschaltung und die Schaltung von Lüftern notwendig
- Erfassung der Bewegung in allen Raumsegmenten mit Slaves möglich
- Schaltimpuls zum Master bei erkannter Bewegung
- Erkennung der Bewegung unabhängig von der Umgebungshelligkeit
- Keine Einstellelemente am Slave
- Sensor und Leistungsteil in einem Gehäuse
- **Einsatzbeispiele:**
  Überwachung von Lagerhallen, Hochregallagern bei denen eine große Montagehöhe gegeben ist



ZUBEHÖR (OPTIONAL)

Ballschutzkorb



Sockel IP54

AP-Dose IP65

Abdecklamellen siehe Seite 102!

Bestellbezeichnung	Farbe	Artikel-Nummer
PD4-S-GH-AP	weiß	92265
Zubehör (optional)		
Ballschutzkorb BSK	weiß	92199
Sockel IP54	weiß	92161
Aufputzdose IP65 für PD4-AP (IP20)	weiß	92375