

Artikel-Nr.: 7205633

SAFE FIREBOX T100ED 10-6 AFS

Kaufen von Electric Automation Network



Halogen-frei-junction-box mit schlagfestem Deckel und vormontierten, weichen plug-in-Siegel, zugelassen für den elektrischen Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12. Funktionserhalt der Klassen E30 bis E90.

Farbe: Pastell-orange.

Komplett montierte Anschlusseinheit aus hochtemperaturbeständiger Spezialkeramik und gekennzeichneten Schutzleiter terminal. Lieferung mit Sicherungshalter TE-FH 520 zur VDE-konform, Reaktion-kostenloser Schutz von Verbrauchern und 2 Brandschutz-Schraube Krawatten MMS 6x50 für haltlos Befestigung auf den äußeren Fesseln.

Stromkabel Nenn-Querschnitt: 1,5-10 mm² je nach Typ, Datenkabel mit 0.8 mm Draht-Ø. Mehrere starre Kupferleitungen mit kleineren Querschnitten pro Klemme möglich.

Hohe Schutzart IP66, Schlagfestigkeit IK09 class.

Details zu den Kabel-Typen und-Hersteller gefunden werden kann in der Allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis der material testing institute MPA NRW, Erwitte.