



**Electric Automation**  
Automation specialists

Artikel-Nr.: T 60 RO-LGR  
Code: 2007638

Junction Box mit Einträgen, rotem  
Deckel, 114x114x57, Rot grau,  
Polypropylen, PP

[Kaufen von Electric Automation Network](#)



Alle die T-Serie von Anschlussdosen sind UV-beständig. Sie sind aus einem thermoplastischen Polypropylen-Kunststoff mit plug-in Dichtungen aus Ethylen-vinyl-Acetat (EVA). Dieser Kunststoff ist weich, das heißt, es ist formbar. Dies ermöglicht die Montage der Kabel durch die 7 x M25 Dichtungen, oder die Dichtungen werden mit einem Messer geschnitten an der pre-markierten Punkte, um eine insertionöffnung für Kabel oder Rohre. Alternativ, anstelle von Dichtungen, Kabelverschraubungen eingesetzt werden kann durch die öffnungen und neutralisiert werden intern mit einer Kontermutter.

Die Anschlussdosen werden können, montiert auf Montageplatten, die in die öffnungen am Boden mit Edelstahl-Schrauben 3.5 x 9.5.

Klare interne Abmessungen: 100x100x48 mm

Abdeckung, mit Kennzeichnung panel und verplombt.