Kostengünstige Baureihe mit CE-Kennzeichnung

Die S8JC-ZS Lite-Serie von Netzteilen mit Metallrahmen ist unser bestes Standard-Netzteil zur Verringerung der Materialkosten. Das Angebot umfasst Modelle mit einer Leistung von 15 W, 35 W, 50 W, 100 W, 150 W und 350 W. Alle Modelle sind mit einer Ausgangsspannung von 5, 12 oder 24 V DC erhältlich.

- CE-Zeichen
- Überlast- und Überspannungsschutz
- Entspricht EN 61204-3, EN 55011, Klasse A

Bestellinformationen

Nennleistung	Ausgangspannung	Ausgangsstrom	Abmessungen in mm (H × B × T)	Bestellbezeichnung
15 W	5 V	3,0 A	97 × 36 × 79,5	S8JC-ZS01505CD-AC2
	12 V	1,3 A		S8JC-ZS01512CD-AC2
	24 V	0,7 A		S8JC-ZS01524CD-AC2
35 W	5 V	7 A	98,3 × 38 × 129	S8JC-ZS03505CD-AC2
	12 V	3,0 A		S8JC-ZS03512CD-AC2
	24 V	1,5 A		S8JC-ZS03524CD-AC2
50 W	5 V	10 A	98,3 × 38 × 129	S8JC-ZS05005CD-AC2
	12 V	4,2 A		S8JC-ZS05012CD-AC2
	24 V	2,1 A		S8JC-ZS05024CD-AC2
100 W	5 V	20 A	98 × 50 × 159	S8JC-ZS10005CD-AC2
	12 V	8,5 A	97,6 × 38 × 159	S8JC-ZS10012CD-AC2
	24 V	4,5 A		S8JC-ZS10024CD-AC2
150 W	5 V	30 A	98 × 43 × 199	S8JC-ZS15005CD-AC2
	12 V	12,5 A	98 × 50 × 159	S8JC-ZS15012CD-AC2
	24 V	6,5 A		S8JC-ZS15024CD-AC2
350 W	5 V	60 A	115 × 50 × 193,6	S8JC-ZS35005CD-AC2
	12 V	29 A		S8JC-ZS35012CD-AC2
	24 V	14,6 A	115 × 50 × 194,8	S8JC-ZS35024CD-AC2

Technische Daten

Eigenschaft		15 W	35 W	50 W	100 W	150 W	350 W
Wirkungsgrad (typ.)		80 % (24 V)	84 % (24 V)	83 % (24 V)	87 % (24 V)	87 % (24 V)	84 % (24 V)
Eingang	Nenn-Eingangsspannung	200 bis 240 V AC					
	Zulässiger Bereich	185 bis 264 V AC					
Ausgang	Spannungseinstellbereich (mit V.ADJ)	±10 %					
Überlastschutz		Ja					
Überspannungsschutz		Ja					
Umgebungstemperatur (Betrieb)		–20 bis 60 °C (–4 bis 140 °F)					
Reihenschaltung		Nein					
Parallelbetrieb		Nein					
Erfüllte Normen		EN 50178 (CE-Zeichen durch Eigenzertifizierung)					