

Zubehör

Bauform	Typ	Kommentar	Bestellbezeichnung
	Linsenvorsatz	- Erhöht die Reichweite um mehr als 500 % - Für M4-Einweglichtschranken E32-TC200, E32-ET11R, E32-T11 (passt auf M2,6-Gewinde) - 2 Stück pro Einheit	E39-F1
	Linsenvorsatz (radialer Lichtaustritt)	- Für M4-Einweglichtschranken E32-TC200, E32-ET11R, E32-T11, E32-T61-S, E32-T81R-S (passt auf M2,6-Gewinde) - Temperaturbereich -40°C bis +200°C - 2 Stück pro Einheit	E39-F2
	Linsenvorsatz (variabel)	- Zur Präzisionserfassung mit E32-D32	E39-F3A
	Linsenvorsatz	- Zur Präzisionserfassung mit E32-EC41	E39-F3A-5
	Linsenvorsatz	- Zur Präzisionserfassung mit E32-EC41	E39-F3B
	Linsenvorsatz (radialer Lichtaustritt, variabel)	- Zur Präzisionserfassung mit E32-EC31	E39-EF51
	Linsenvorsatz (hitzebeständig)	- Erhöht die Reichweite um mehr als 500 % - Für M4-Einweglichtschranken E32-ET51, E32-T61, E32-T61-S, E32-T81R, E32-T81R-S (passt auf M4-Gewinde) - Temperaturbereich -60°C bis +350°C - 2 Stück pro Einheit	E39-EF1-37
	Linsenvorsatz (vakuumtauglich, hitzebeständig)	- Passend für E32-T51V und E32-T54V (passt auf M2,6-Gewinde) - 2 Stück pro Einheit - Hitzebeständig bis 120°C	E39-F1V
	Lichtleitermesser zum Kürzen des Lichtleiters	- Bei entsprechenden Lichtleitern mitgeliefert	E39-F4
	Adapter für dünne Lichtleiter	- Verstärkeradapter für dünne Lichtleiter - Bei entsprechenden Lichtleitern mitgeliefert (2 Einheiten)	E39-F9
	Hülsenbiegewerkzeug	- Für E32-TC200B(4) - Für E32-TC200F(4) - Für E32-DC200F(4)	E39-F11
	Einzellichtleiterverbinder	- Lichtleiterverbinder zur Verlängerung von Standardlichtleitern mit 2,2 mm Durchmesser - Eine Einheit	E39-F10
	Doppel-Lichtleiterverbinder	- Für Lichtleiter mit 2,2 mm Durchmesser	E39-F13
		- Für Lichtleiter mit 1,0 mm Durchmesser	E39-F14
		- Für Lichtleiter mit Durchmesser von 1,0 bis 2,2 mm	E39-F15
	Spiralschutzschlauch *1	- Für M3-Reflexionslichttaster - Länge 1 m	E39-F32A
		- Für M3-Einweglichtschranken - Länge 1 m	E39-F32B
		- Für M4-Einweglichtschranken - Länge 1 m	E39-F32C
		- Für M6-Reflexionslichttaster - Länge 1 m	E39-F32D
	Lichtleiter auf Rolle *2	- Durchm. 2,2 mm - Einfasriger Standardlichtleiter, Biegeradius 10 mm - -40°C bis 80°C	E32-E01 100M
		- Durchm. 1,1 mm - Einfasriger Standardlichtleiter, Biegeradius 4 mm - -40°C bis 80°C	E32-E02 100M
		- Durchm. 2,2 mm - Hochflexibler mehrfasriger Lichtleiter, Biegeradius 1 mm - -40°C bis 80°C	E32-E01R 100M
		- Durchm. 1,1 mm - Hochflexibler mehrfasriger Lichtleiter, Biegeradius 1 mm - -40°C bis 80°C	E32-E02R 100M
		- Durchm. 2,2 mm - Einfasriger Hochtemperatur-Lichtleiter, Biegeradius 20 mm - -60°C bis 150°C	E32-E05 100M
		- Durchm. 2,2 mm - Einfasriger Standardlichtleiter, Biegeradius 10 mm - -40°C bis 80°C	E32-E01 100M
	Reflektoren	- Abmessungen: 60 x 40,3 x 7,5	E39-R1S
		- Abmessungen: 42 x 22,5 x 11	E39-R3

*1 Schutzspiralschläuche sind auch in 0,5 m Länge erhältlich. Hängen Sie zu deren Bestellung eine '5' an den Bestellcode an, z.B. E39-F32A5.

*2 Lichtleiter von 100 m Länge auf einer Rolle für Zuschnitt