

Artikel-Nr.: 3RA1210-1HA15-0AP0

Verbraucherabzweig sicherungsl.
Reversierbetrieb, AC 400 V 5,5...8 A, AC
230 V, 50 Hz Baugröße S00
Schraubanschluss Zuordnungsart 1, I_q =
50 kA

Kaufen von Electric Automation Network



Allgemeine technische Daten:	
Produkt-Markename	SIRIUS
Produkt-Bezeichnung	Sicherungsloser Verbraucherabzweig
Ausführung des Produkts	Wendestarter
Baugröße des Verbraucherabzweigs	S00
Schutzart IP frontseitig	IP20
Verschmutzungsgrad	3
Isolationsspannung Bemessungswert	V 690
Aufstellungshöhe bei Höhe über NN maximal	m 2 000
Umgebungstemperatur	
während Lagerung	°C -55 ... +80
während Transport	°C 70 ... -20
während Betrieb	°C -20 ... +70
Schockfestigkeit	9,8g
Stoßspannungsfestigkeit Bemessungswert	kV 6
Betriebsmittelkennzeichen gemäß DIN 40719 erweitert gemäß IEC 204-2 gemäß IEC 750	Q
Betriebsmittelkennzeichen gemäß DIN EN 61346-2	Q
Zuordnungsart	1
mechanische Lebensdauer (Schaltspiele) des Schützes typisch	10 000 000
Hersteller-Artikelnummer	

des mitgelieferten Leistungsschalters		3RV10 11-1HA10
des mitgelieferten Schützes		3RT10 15-1AP02
des mitgelieferten Verbindungsbausteins		3RA19 11-1AA00
des mitgelieferten Montagebausatzes RH		3RA19 13-2A
Ausführung des Schaltkontakts		elektromechanisch
Ausführung des Motorschutzes		Bimetall
einstellbarer Ansprechwert Strom des stromabhängigen Überlastauslösers	A	5,5 ... 8
Kommunikation/ Protokoll:		
Produktfunktion Bus-Kommunikation		Nein
Protokoll wird unterstützt		
AS-Interface-Protokoll		Nein
PROFIBUS DP-Protokoll		Nein
PROFINET-Protokoll		Nein
Hauptstromkreis:		
Polzahl für Hauptstromkreis		3
Betriebsspannung bei AC-3 Bemessungswert maximal	V	690
Betriebsstrom bei AC-3 bei 400 V Bemessungswert	A	6,5
Betriebsleistung bei AC-3 bei 400 V Bemessungswert	kW	3
Leerschalthäufigkeit	1/s	15
Steuerstromkreis/ Ansteuerung:		
Spannungsart der Steuerspeisespannung		AC
Steuerspeisespannungsfrequenz 1		
Bemessungswert	Hz	50
Steuerspeisespannung 1		
bei AC		
— bei 50 Hz Bemessungswert	V	230
Hilfsstromkreis:		
Produktweiterung Hilfsschalter		Ja
Anzahl der Öffner für Hilfskontakte		0
Anzahl der Schließer für Hilfskontakte		0
Anzahl der Wechsler für Hilfskontakte		0
Eingänge/ Ausgänge:		
Anzahl der Digitaleingänge		0
Kurzschluss:		
Produktfunktion Kurzschluss-Schutz		Ja
Ausführung des Kurzschlusschutzes		Leistungsschalter
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom (Icu) bei 400 V Bemessungswert	kA	50

Eingänge/ Ausgänge:			
Einbaulage	waagrecht		
Befestigungsart	Schnappbefestigung auf Hutschiene 35 mm		
Breite	mm	90	
Höhe	mm	159	
Tiefe	mm	75	
einzuhaltender Abstand			
bei Reihenmontage seitwärts	mm	0	
zu geerdeten Teilen			
— vorwärts	mm	10	
— rückwärts	mm	0	
— aufwärts	mm	20	
— seitwärts	mm	9	
zu spannungsführenden Teilen			
— vorwärts	mm	10	
— rückwärts	mm	9	
— abwärts	mm	0	
— seitwärts	mm	20	
Anschlüsse/ Klemmen:			
Ausführung des elektrischen Anschlusses für Hauptstromkreis	Schraubanschluss		
Art der anschließbaren Leiterquerschnitte			
für Hauptkontakte			
— eindrätig	0,5 ... 4 mm ² , 2x (0,75 ... 2,5 mm ²)		
— mehrdrätig	0,5 ... 4 mm ² , 2x (0,75 ... 2,5 mm ²)		
— feindrätig mit Aderendbearbeitung	0,5 ... 2,5 mm ² , 2x (0,5 ... 2,5 mm ²)		
bei AWG-Leitungen für Hauptkontakte	2x (18 ... 14)		
Eignungsnachweis	UL / CSA / CCC / GL / LRS / BV / DNV / PRS		
Approbationen/ Zertifikate:			
allgemeine Produktzulassung	Explosions- schutz	Konformitäts- erklärung	Schiffbau
Schiffbau			sonstiges
			Umweltbestätigung
sonstiges			
Bestätigungen			