

Artikel-Nr.: 3RA1316-8XB34-1DM4

Wendekombination AC-3, 4 kW/400 V, 3-polig Baugröße S00, Schraubanschluss DC 220 V elektrische und mechanische Verriegelung 2 frontseitige Hilfsschalter 2x Varistor aufgesteckt

[Kaufen von Electric Automation Network](#)



Allgemeine technische Daten:	
Produktfunktion	Wendeschütz
Baugröße des Schützes	S00
Breite	mm 90
Höhe	mm 67
Tiefe	mm 72
Betriebsmittelkennzeichen gemäß DIN EN 61346-2	Q
Betriebsmittelkennzeichen gemäß DIN 40719 erweitert gemäß IEC 204-2 gemäß IEC 750	K
Steuerstromkreis/ Ansteuerung:	
Spannungsart der Speisespannung	DC
Speisespannung 1	
bei DC	
— Bemessungswert	V 220
Hauptstromkreis:	
Betriebsstrom bei AC-3 bei 400 V Bemessungswert	A 9
Betriebsleistung bei AC-3 bei 400 V Bemessungswert	kW 4
Hilfsstromkreis:	
Anzahl der Öffner für Hilfskontakte je Drehrichtung	2
Anzahl der Schließer für Hilfskontakte je Drehrichtung	2
Anschlüsse/ Klemmen:	

Ausführung des elektrischen Anschlusses für Hauptstromkreis	Schraubanschluss		
Befestigungsart	Schraub- und Schnappbefestigung auf Hutschiene 35 mm nach DIN EN 50022		
Umgebungsbedingungen:			
Umgebungstemperatur während Betrieb	°C	-25 ... +60	
Schutzart IP frontseitig	IP20		
Approbationen/ Zertifikate:			
allgemeine Produktzulassung	Konformitätserklärung	Prüfbescheinigungen	Schiffbau
		spezielle Prüfbescheinigungen	
Schiffbau			sonstiges
			Umweltbestätigung
sonstiges			
Bestätigungen			