

Artikel-Nr.: 3RT1916-2EC31

ELEKTRONISCH VERZOEGERTER
HILFSSCHALTERBLOCK, FRONTSEITIG
AUFSCHNAPPBAR, ZEITBEREICH
5...100S, AC 100...127V, 1S+10E,
ANSPRECHVERZOEGERT,

Kaufen von Electric Automation Network



Allgemeine technische Daten:		
Produkt-Markename		SIRIUS
Produkt-Bezeichnung		Hilfsschalter
Baugröße des Schützes kombinierbar firmenspezifisch		S00
Produktfunktion		
Stern-/Dreiecksschaltung		Nein
an den Relaisausgängen Umschaltung verzögert/ unverzögert		Nein
Produktbestandd>		Nein
Produkterweiterung		
optional Fernbedienung		Nein
erforderlich Fernbedienung		Nein
einstellbare Zeit	s	5 ... 100
Umgebungstemperatur während Betrieb	°C	-25 ... +60
Betriebsmittelkennzeichen gemäß DIN 40719 erweitert gemäß IEC 204-2 gemäß IEC 750		K
Betriebsmittelkennzeichen gemäß DIN EN 61346-2		K
Schaltfunktion:		
Schaltfunktion		
ansprechverzögert		Ja
einschaltwischend		Nein

fest getaktet Beginn mit Impuls		Nein
fest getaktet Beginn mit Pause		Nein
rückfallverzögert		Nein
variabel getaktet Beginn mit Impuls		Nein
variabel getaktet Beginn mit Pause		Nein
mit Steuersignal		
— atd>		Nein
— ausschaltwischend		Nein
— rückfallverzögert		Nein
Hilfsstromkreis:		
Anzahl der Öffner		
verzögert schaltend		1
unverzögert schaltend		0
Anzahl der Schließer		
verzögert schaltend		1
unverzögert schaltend		0
Anzahl der Wechsler		
verzögert schaltend		0
unverzögert schaltend		0
Einbau/ Befestigung/ Abmessungen:		
Breite	mm	45
Höhe	mm	38
Tiefe	mm	75
Anschlüsse/ Klemmen:		
Ausführung des elektrischen Anschlusses		
für Hilfs- und Steuerstromkreis		Schraubanschluss
Approbationen/ Zertifikate:		
allgemeine Produktzulassung		funktionale Sicherheit/ Maschinensicherheit
		Konformitäts- erklärung
		Baumusterprüfbescheinigung
Prüfbescheinigungen	Schiffbau	
spezielle Prüfbescheinigungen		
Schiffbau	sonstiges	
	Umweltbestätigung	Bestätigungen
		sonstig