

Artikel-Nr.: 3TH2022-0AF6

HILFSSCHUETZ 22 E DIN EN 50 011 2NO  
+2NC, SCHRAUBANSCHLUSS  
WECHSELSTROMBETAETIGUNG AC 110V  
60HZ AC 100V 50HZ

Kaufen von Electric Automation Network



|   |                |
|---|----------------|
| Allgemeine technische Daten:  |                |
| Baugröße des Schützes   | 0              |
| Umgebungstemperatur während Betrieb   | -25 ... +55 °C |
| Schutzart IP frontseitig  | IP20           |
| Betriebsmittelkennzeichen gemäß DIN 40719 erweitert gemäß IEC 204-2 gemäß IEC 750 | K              |
| Betriebsmittelkennzeichen gemäß DIN EN 61346-2                                    | K              |
| Betriebsmittelkennzeichen gemäß DIN EN 81346-2                                    | K              |
| Steuerstromkreis/ Ansteuerung:  |                |
| Spannungsart der Steuerspeisespannung   | AC             |
| Steuerspeisespannungsfrequenz   |                |
| 1 Bemessungswert  | 50 Hz          |
| 2 Bemessungswert  | 60 Hz          |
| Steuerspeisespannung  |                |
| bei AC  |                |
| — bei 50 Hz   |                |
| — Bemessungswert  | 100 V          |
| — bei 60 Hz   |                |
| — Bemessungswert  | 110 V          |
| Hilfsstromkreis:  |                |
| Betriebsstrom bei AC-15   |                |

|   |  |
|---|--|
| bei 230 V Bemessungswert  | 4 A  |
| bei 400 V Bemessungswert  | 3 A  |
| Kennzahl und Kennbuchstabe für Schaltglieder                            | 22 E   |
| Anzahl der Öffner für Hilfskontakte                                     | 2  |
| nacheilend schaltend  | 0  |
| verzögert schaltend   | 0  |
| überschneidend schaltend  | 0  |
| Anzahl der Schließer für Hilfskontakte                                  | 2  |
| verzögert schaltend   | 0  |
| voreilend schaltend   | 0  |
| überschneidend schaltend  | 0  |
| Anzahl der Wechsler für Hilfskontakte                                   | 0  |
| Anschlüsse/ Klemmen:  |  |
| Ausführung des elektrischen Anschlusses für Hilfs- und Steuerstromkreis | Schraubanschluss   |
| Mechanische Daten:  |  |
| Befestigungsart   | Schraub- und Schnappbefestigung auf Hutschiene 35 mm nach DIN EN 50022 |
| Breite  | 45 mm  |
| Höhe  | 48 mm  |
| Tiefe   | 68 mm  |