

SIRIUS Soft Starter ES V14 Standard Power Pack for Soft Starter ES V14 Basic Floating license for one user Engineering software, without Software, without documentation License key on USB flash drive, Cl. A, 6 languages (de,de, fr, enit, fr,sp,cn) Executable in: Win 7 SP1/Win 8.1/ Win 10 - 64 bit; Win Server 2008 R2 Std SP1, Win Server 2012 R2 Std, Win Server 2016 - 64 bit Reference hardware: 3RW44 SIRIUS Soft Starter 3RW44 Online functions via system interface

Dati tecnici generali		
Denominazione del prodotto		SIRIUS Soft Starter ES (TIA Portal)
Versione di software		V 14
Descrizione del prodotto		Engineering Software per softstarter SIRIUS 3RW44; Combo License per l'uso parallelo delle versioni 2007 e V14 di SIRIUS ES; funzioni online tramite interfaccia seriale; License Key su chiavetta USB
Lingua nazionale del software		tedesco / inglese / francese / italiano / spagnolo / cinese
Variante di prodotto		standard
Licenza del prodotto		Floating License per 1 utente
Classe di software		A
Sistema di destinazione		SIRIUS Soft Starter 3RW44

Caratteristiche		
Parte integrante del prodotto Biblioteca di blocchi		No
Funzione del prodotto		
• Funzione di diagnostica		Si
• Posizionamento controllato		No
• Funzione di simulazione		No
• Funzione tecnologica		No
• Funzione di analisi		Si
• Funzione di movimento		No
• Funzione di acquisizione dati		Si
• Funzione di messa in servizio		Si
• Funzione di comunicazione		Si
• Funzione di progettazione		Si
• Funzione di manutenzione		No
• Funzione di analisi		Si
• Funzione di parametrizzazione		Si

Requisiti		
<b>Frequenza di clock del processore</b>		
• min.	MHz	2 300
<b>Capacità di memoria</b>		
• su disco fisso necessario	Mbyte	8 000
• della memoria principale min.	Mbyte	4 096
<b>Esecuzione del drive/del supporto di memorizzazione necessario</b>		
• Drive CD-ROM		No
• Drive dischetti		No
• Drive DVD		No
<b>Scheda grafica</b>		
<b>risoluzione verticale dello schermo della scheda grafica</b>	Pixel	1 080
<b>Risoluzione schermo orizzontale della scheda grafica</b>	Pixel	1 920
<b>Numero dei colori della scheda grafica</b>		16 780 000
<b>Software</b>		
<b>Sistema operativo necessario</b>		Microsoft Windows 10 64 bit Pro / Enterprise, Microsoft Windows 8.1 64 bit Professional / Enterprise, Microsoft Windows Server 2008 R2 StdE SP1, Microsoft Windows Server 2012 R2 StdE, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows 7 SP1 64 bit Professional / Ultimate / Enterprise
<b>Software browser necessario</b>		no
<b>Software visualizzatore necessario</b>		no

#### Ulteriori informazioni

**Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)**

<http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs>

**Industry Mall (sistema di ordinazione Online)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3ZS1320-5CC10-0YD5>

**Generatore CAx online**

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAxorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3ZS1320-5CC10-0YD5>

**Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3ZS1320-5CC10-0YD5>

**Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3ZS1320-5CC10-0YD5&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3ZS1320-5CC10-0YD5&lang=en)

Ultima modifica:

23/05/2018