



Electric Automation
Automation specialists

Riferimento: UA4230HK
Codice: 1SAM401906R1001

UA4-HK-230 sottotensione uscita

Acquista da Electric Automation Network



UA4-HK-230 sganciatore di minima tensione

Ordinazione

| | |
|-----------------------------|---------------|
| EAN: | 4013614265969 |
| Quantità Di Ordine Minimo: | 1 pezzo |
| Numero Di Tariffa Doganale: | 85369085 |

Contenitore Di Informazioni

| | |
|------------------------------------|----------|
| Pacchetto Di Livello 1, Larghezza: | 37 mm |
| Pacchetto Di Livello 1 Lunghezza: | 84 mm |
| Pacchetto Di Livello 1 Altezza: | 100 mm |
| Pacchetto Di Livello 1 Peso Lordo: | 0.139 kg |
| Pacchetto Di Livello 1 Unità Di: | 1 pezzo |

Dimensioni

| | |
|--------------------------------|--------|
| Netto Del Prodotto Larghezza: | 37mm |
| Netto Del Prodotto Altezza: | 100mm |
| Netto Del Prodotto Profondità: | 83mm |
| Peso Netto Del Prodotto: | 0.14kg |

Tecnico

| | |
|--|---|
| Il Collegamento Di Capacità-Circuito Ausiliario: | Rigida 1/2x 0,5 ... 1,5 mm ² Rigida 1/2x 0.75 ... 2.5 mm ² Flessibile con Puntale 1/2x 0,5 ... 1,5 mm ² Flessibile con Puntale 1/2x 0.75 ... 2.5 mm ² Flessibile 1/2x 0,5 ... 1,5 mm ² Flessibile 1/2x 0.75 ... 2.5 mm ² |
| Coppia Di Serraggio: | Circuito ausiliario a 0.8 ... 1.2 N·m |
| Filo Di Lunghezza Di Spelatura: | Circuito ausiliario a 10 mm |
| Si Consiglia La Vite Driver: | Pozidriv 2 |
| Numero di Contatti Ausiliari NO: | 2 |
| Numero di Contatti Ausiliari NC: | 0 |
| Numero di Contatti Ausiliari CO (SPDT): | 0 |
| Standard: | IEC/EN 60947-1 IEC/EN 60947-2 IEC/EN 60947-4-1 IEC/EN 60947-5-1 UL 508 CSA 22.2 No. 14 |
| Nome Di Prodotto: | Sganciatore Di Minima Tensione |
| Adatto Per: | MS450 MS451 MO450 MS495 MS496 MS497 MO495 MO496 |
| Adatto per Classe di Prodotto: | Manuale Di Avviamento Motore |

Ambientale

| | |
|------------------------|---|
| Temperatura Dell'Aria: | Funzionamento -20 ...+60 °C Di Stoccaggio -20 ... +70 °C Archiviazione -50 ... +80 °C |
|------------------------|---|

Tecnico UL/CSA

| | |
|---|--|
| Il collegamento di Capacità Circuito Ausiliario UL/CSA: | Stranded 1/2x 18 ... 14 AWG Flessibile 1/2x 18 ... 14 AWG |
| Coppia di serraggio UL/CSA: | Circuito ausiliario a 7 ... 10.3 in·lb |

I certificati e le Dichiarazioni (Numero Documento)

| | |
|---------------------------------|---|
| BV Certificato: | 1SAA937000-0201 |
| Dichiarazione di Conformità CE: | 1SAD938503-0050 1SAD938503-0051 1SAD938504-0051 |
| Certificato DNV: | 1SAA937000-0301 |

| | |
|-------------------------|-----------------|
| GL Certificato: | 1SAA937000-0404 |
| Certificato GOST r: | 1SAA937000-2703 |
| RoHS Informazioni: | 1SAA918002-4401 |
| Il Certificato dell'UL: | UL_E149922 |

Classificazioni

| | |
|-----------|--------------|
| eClass: | 7.0 27379201 |
| E-nummer: | 3112345 |
| UNSPSC: | 39120000 |