



Electric Automation
Automation specialists

Riferimento: AF50-30-00RT
Codice: 1SBL357010R6900

AF50-30-00RT 48-130V 50Hz / 60Hz
48-130V / 48-130V contattore DC

Acquista da Electric Automation Network



AF50 contattori sono utilizzati principalmente per il controllo di 3-fase di motori e in generale per il controllo di circuiti di potenza fino a 690 V AC, 220 V DC. I contattori può essere utilizzato anche per molte altre applicazioni come bypass, condensatore di commutazione, di illuminazione, alimentazione DC circuiti... L'AF... contattori sono dotati di una bobina elettronica di interfaccia che accetta una vasta gamma di tensione di controllo, AC 50/60 Hz o DC. Lo stesso contattore può accettare diverse tensioni di alimentazione a seconda dei diversi paesi dove la di apparecchiature elettriche sarà installato, o qualche fluttuazione della tensione di controllo a causa di fornitura locale o di rete. L'AF... contattori sono anche perfettamente adatto per il funzionamento in DC o in AC per circuito di controllo, responsabile per interruzioni di tensione o di caduta di tensione rischi. Vantaggi: - Ampia gamma di tensione, ad esempio, 100 ... 250 V AC e DC - in Grado di gestire grandi variazioni di tensione - ridurre il consumo di energia Molto distinto di apertura e di chiusura - Rumore - in Grado di sopportare la tensione di interruzioni o cali di tensione nell'alimentazione di controllo (≤ 20 ms). L'AF... serie 1-stack 3 poli contattori sono il tipo di blocco di design. - Poli principali e blocchi di contatti ausiliari: 3 poli principali, di fronte e di lato-montato add-on blocchi di contatti ausiliari - circuito di Controllo: AC o CC - Accessori: una vasta gamma di accessori è disponibile.

Ordinazione

| | |
|-----------------------------|---------------|
| EAN: | 3471522245199 |
| Quantità Di Ordine Minimo: | 1 pezzo |
| Numero Di Tariffa Doganale: | 85369085 |

Dimensioni

| | |
|--------------------------------|---------|
| Netto Del Prodotto Larghezza: | 70mm |
| Netto Del Prodotto Profondità: | 108mm |
| Netto Del Prodotto Altezza: | 110mm |
| Peso Netto Del Prodotto: | 1.180kg |

Contenitore Di Informazioni

| | |
|------------------------------------|---------------|
| Pacchetto Di Livello 1 Unità Di: | 1 pezzo |
| Pacchetto Di Livello 1, Larghezza: | 140 mm |
| Pacchetto Di Livello 1 Lunghezza: | 146 mm |
| Pacchetto Di Livello 1 Altezza: | 96 mm |
| Pacchetto Di Livello 1 Peso Lordo: | 1.18 kg |
| Pacchetto di Livello 1 EAN: | 3471522245199 |
| Pacchetto Di Livello 2 Unità: | 20 pezzi |

Tecnico

| | |
|--------------------|-------------------------|
| Tipo Di Terminale: | Anello-Lingua Terminali |
|--------------------|-------------------------|

I certificati e le Dichiarazioni (Numero Documento)

| | |
|---------------------|-------------------------|
| EAC Certificato: | EAC_RU C-FR ME77 B01010 |
| Certificato GOST r: | GOST_POCCFRME77B07175 |

Classificazioni

| | |
|---------|---|
| ETIM 5: | EC000066 - contattore magnetico, adattatore di commutazione |
| UNSPSC: | 39121529 |