



Electric Automation
Automation specialists

Riferimento: GA75-10-00
Codice: 1SBL411025R8800

GA75-10-00 230-240V 50Hz / 60Hz
240-260V contattore

Acquista da Electric Automation Network



GA75 contattori sono progettati per DC a commutazione di circuito. Lo spegnimento dell'arco è più difficile in DC che in AC. Per scegliere un contattore, è necessario conoscere la corrente e la tensione per essere rotto, come pure L/R, costante di tempo del circuito di alimentazione deve essere controllata. GA75 contattori sono il tipo di blocco di design. - Poli principali: i contattori sono dotate di arco scivoli con magneti permanenti appositamente progettato per la DC di rottura. I tre contattore percorsi sono organizzati in serie tramite due forniti e montati isolato connessioni (25 mm²). Il GA75 sono "single-pole" dispositivi per i quali la connessione polarità indicata a fianco i morsetti devono essere rispettati. Inoltre, essi sono contrassegnati 1L1 per il terminale positivo e 2T1 per il terminale negativo. - Circuito di controllo: CA laminato circuito magnetico - Accessori: una vasta gamma di accessori è disponibile

Ordinazione

EAN:	3471522099884
Quantità Di Ordine Minimo:	1 pezzo
Numero Di Tariffa Doganale:	85369085

Dimensioni

Netto Del Prodotto Larghezza:	70mm
Netto Del Prodotto Profondità:	108mm
Netto Del Prodotto Altezza:	132mm
Peso Netto Del Prodotto:	1.220kg

Contenitore Di Informazioni

Pacchetto Di Livello 1 Unità Di:	1 pezzo
Pacchetto Di Livello 1, Larghezza:	140 mm
Pacchetto Di Livello 1 Lunghezza:	146 mm
Pacchetto Di Livello 1 Altezza:	96 mm
Pacchetto Di Livello 1 Peso Lordo:	1.22 kg
Pacchetto di Livello 1 EAN:	3471522099884
Pacchetto Di Livello 2 Unità:	63 pezzo

Tecnico

Numero di Contatti:	1
Numero di Contatti NC:	0
Numero di Contatti Ausiliari NO:	0
Numero di Contatti Ausiliari NC:	0
Tensione Nominale Di Funzionamento:	Circuito Principale 600 V
Convenzionali in aria Libera Corrente Termica ($m_{i_{th}}$):	acc. a IEC 60947-4-1, Aprire Contattori $q = 40\text{ °C}$ 125 A
Corto Circuito Di Dispositivi Di Protezione	gG Fusibili del Tipo 160
Di Breve durata nominale Corrente nominale (I_{cW}):	a 40 °C di temperatura Ambiente, in Aria Libera, da uno Stato a Freddo 10 s 650 a 40 °C di temperatura Ambiente, in Aria Libera, da uno Stato a Freddo 15 min 135 A a 40 °C di temperatura Ambiente, in Aria Libera, da uno Stato a Freddo 1 min 250 A a 40 °C di temperatura Ambiente, in Aria Libera, da uno Stato a Freddo 1 s 1000 a 40 °C di temperatura Ambiente, in Aria Libera, da uno Stato a Freddo 30 s 370 A
Elettrica Massima Frequenza Di Commutazione:	300 cicli per ora
Corrente di funzionamento nominale DC-1 (I_e):	(440 V) 55 °C 100
Corrente di funzionamento nominale DC-3 (m_{i_e}):	(440 V) 85
Corrente di funzionamento nominale DC-5 (m_{i_e}):	(220 V) 85 (440 V), 35
Tensione Nominale Di Isolamento (U_{i0}):	acc. a IEC 60947-4-1 e VDE 0110 (Gr. C) 1000 V acc. UL/CSA 600 V
Nominale Di Tenuta Ad Impulso Tensione (U_{imp}):	8 kV
Durata Meccanica:	10 milioni di euro
La Massima Resistenza Meccanica Frequenza Di Commutazione:	3600 cicli per ora
Bobina Limiti Operativi:	(acc. a IEC 60947-4-1) 0,85 ... 1,1 x U_c (a $\theta \leq 55\text{ °C}$) $^{\circ}\text{C}$
Nominale Del Circuito Di Controllo Tensione (U_c):	50 Hz 230 ... 240 V 60 Hz 240 ... 260 V

Bobina Di Consumo:	<p>Pull-in, Max. Nominale Del Circuito Di Controllo Tensione 50 Hz 180 V·A</p> <p>Pull-in, Max. Nominale Del Circuito Di Controllo Tensione Di 60 Hz 210 V·A</p> <p>Partecipazione a Max. Nominale Del Circuito Di Controllo Tensione Di 60 Hz 18 V·A</p> <p>Partecipazione a Max. Nominale Del Circuito Di Controllo Tensione Di 60 Hz 5,5 W</p> <p>Partecipazione a Max. Nominale Del Circuito Di Controllo Tensione 50 Hz 18 V·A</p> <p>Partecipazione a Max. Nominale Del Circuito Di Controllo Tensione 50 Hz 5,5 W</p> <p>Medio Di Partecipazione Del Valore Di 50 / 60 Hz 18 V·A</p> <p>Medio Di Partecipazione Del Valore Di 50 / 60 Hz 5,5 W</p> <p>Media di Pull-in del Valore di 50 Hz 190 V·A</p> <p>Media di Pull-in del Valore di 60 Hz 180 V·A</p>
Il Tempo Di Azione:	<p>Tra Bobina di Eccitazione e NON la Chiusura del Contatto di 8 ... 27 ms</p> <p>Tra Bobina De-energizzazione e SENZA Contatto di Apertura 4 ... 11 ms</p>
Collegamento Delle Capacità Del Circuito Principale:	<p>Flessibile con Cavo End6 ... 16 mm²</p> <p>Rigida Cable6 ... 25 mm²</p>
Il Collegamento Di Capacità-Circuito Ausiliario:	<p>Flessibile con Cavo End0.75 ... 2.5 mm²</p> <p>Rigida Cable1 ... 4 mm²</p>
Grado di Protezione:	acc. IEC 60529, IEC 60947-1, EN 60529 IP20 Morsetti della Bobina
Morsetti di collegamento (consegnato in posizione di apertura) poli Principali:	M 6 (+,-) pozidriv 2 viti con 1x (13 x 10 mm) connettore
Tipo Di Terminale:	Morsetti A Vite

Ambientale

Temperatura Dell'Aria:	<p>Vicino Contattore per il Funzionamento in Aria Libera (0.85 ... 1.1 Uc) -40 ... +55 °C</p> <p>Vicino Contattore per il Funzionamento in Aria Libera (Uc) -40 ... +70 °C</p> <p>Vicino al Contattore per l'Archiviazione -60 ... +80 °C</p>
Climatiche Resistere:	acc. a IEC 60068-2-30 e 60068-2-11 - UTE C 63-100 specifica II
Altitudine Operativa Massima Ammissibile:	3000 m
RoHS Status:	Dichiarazione non necessaria

I certificati e le Dichiarazioni (Numero Documento)

Certificato CCC:	CCC_2011010304454200
CSA Certificato:	CSA_1033838_LR056745
Dichiarazione di Conformità CE:	1SBD250815C2000
Certificato GOST r:	GOST_POCCFRME77B07175
RoHS Informazioni:	1SBC101059D0201

Classificazioni

ETIM 5:	EC002552 - contattore di Potenza, commutazione di CC
UNSPSC:	39121529