



Electric Automation
Automation specialists

Riferimento: AF75-40-00RT
Codice: 1SBL417210R7200

Contattore AF75-40-00RT 20-60V DC

Acquista da Electric Automation Network



AF75 a 4 poli contattori sono utilizzati principalmente per il controllo non induttivi o debolmente induttivi carichi (es. forni a resistenza...) e in generale per il controllo di circuiti di potenza fino a 690 V AC e 440 V DC. I contattori può essere utilizzato anche per molte altre applicazioni, ad illuminazione... L'AF... contattori sono dotati di una bobina elettronica di interfaccia che accetta una vasta gamma di tensione di controllo, AC 50/60 Hz o DC. Lo stesso contattore può accettare diverse tensioni di alimentazione a seconda dei diversi paesi dove la di apparecchiature elettriche sarà installato, o qualche fluttuazione della tensione di controllo a causa di fornitura locale o di rete. L'AF... contattori sono anche perfettamente adatto per il funzionamento in DC o in AC per circuito di controllo, responsabile per interruzioni di tensione o di caduta di tensione rischi. Vantaggi: - Ampia gamma di tensione, ad esempio, 100 ... 250 V AC e DC - in Grado di gestire grandi variazioni di tensione - ridurre il consumo di energia Molto distinto di apertura e di chiusura - Rumore - in Grado di sopportare la tensione di interruzioni o cali di tensione nell'alimentazione di controllo (≤ 20 ms). L'AF... serie a 4 poli contattori sono il tipo di blocco di design. - Poli principali e blocchi di contatti ausiliari: 4 N. O. poli principali, di fronte e di lato-montato add-on blocchi di contatti ausiliari - circuito di Controllo: AC o CC - Accessori: una vasta gamma di accessori è disponibile.

Ordinazione

EAN:	3471522245526
Quantità Di Ordine Minimo:	1 pezzo
Numero Di Tariffa Doganale:	85369085

Dimensioni

Netto Del Prodotto Larghezza:	92mm
Netto Del Prodotto Profondità:	119.5mm
Netto Del Prodotto Altezza:	110mm
Peso Netto Del Prodotto:	1.420kg

Contenitore Di Informazioni

Pacchetto Di Livello 1 Unità Di:	1 pezzo
Pacchetto Di Livello 1, Larghezza:	142 mm
Pacchetto Di Livello 1 Lunghezza:	190 mm
Pacchetto Di Livello 1 Altezza:	136 mm
Pacchetto Di Livello 1 Peso Lordo:	1.42 kg
Pacchetto di Livello 1 EAN:	3471522245526
Pacchetto Di Livello 2 Unità:	8 pezzi

Tecnico

Tipo Di Terminale:	Anello-Lingua Terminali
--------------------	-------------------------

I certificati e le Dichiarazioni (Numero Documento)

Certificato GOST r:	GOST_POCCFRME77B07175
---------------------	-----------------------

Classificazioni

ETIM 5:	EC000066 - contattore magnetico, adattatore di commutazione
UNSPSC:	39121529