



**Electric Automation**  
Automation specialists

Riferimento: CA5-01  
Codice: 1SBN010010R1001

CA5-01 contatti ausiliari

Acquista da Electric Automation Network



CA5-01 Blocco di Contatti Ausiliari

Ordinazione

EAN:	3471522121011
Quantità Di Ordine Minimo:	10 pezzo
Numero Di Tariffa Doganale:	85389099

Dimensioni

Netto Del Prodotto Larghezza:	11mm
Netto Del Prodotto Altezza:	47mm
Netto Del Prodotto Profondità:	32.5mm
Peso Netto Del Prodotto:	0.014kg

Contenitore Di Informazioni

Pacchetto Di Livello 1 Unità Di:	10 pezzo
Pacchetto Di Livello 1 Peso Lordo:	0,14 kg
Pacchetto di Livello 1 EAN:	3471522121011
Pacchetto Di Livello 2 Unità:	600 pezzi

Ambientale

RoHS Status:	A seguito della Direttiva UE 2002/95/CE del consiglio, del 18 agosto 2005 e modifica
--------------	--

## Ulteriori Informazioni

Grado di Protezione:	acc. IEC 60529, IEC 60947-1, EN 60529 Ausiliario Morsetti IP20
IIT Stato di Pubblicazione:	Livello 0 - Informazioni abilitato
Elettrica Massima Frequenza Di Commutazione:	1200 cicli / ora
La Massima Resistenza Meccanica Frequenza Di Commutazione:	3600 cicli per ora
Durata Meccanica:	A9 ... A75 10 milioni di euro A95 ... A110 3 milioni di euro
Minima Capacità Di Commutazione:	A9 ... A75 17 / 5 volt per milliampere A95 ... A110 24 / 50 volt per milliampere
Montaggio su Contattori:	9...UN 75
Posizione Di Montaggio:	Faccia anteriore
Numero di Contatti Ausiliari NC:	1
La Perdita Di Potenza:	in Condizioni Operative nominali per Polo 0.1 W
Prodotti Principali Tipo:	Accessori per Contattori Blocchi
Nome Di Prodotto:	Blocco Di Contatti Ausiliari
Potere di interruzione nominale acc. a IEC 60947-5-1:	10 x Ie AC-15
Frequenza nominale (f):	Circuito Di Alimentazione 50 Hz Circuito Di Alimentazione A 60 Hz
Tensione Nominale Di Isolamento (U <sub>io</sub> ):	acc. a IEC 60947-5-1 e VDE 0110 (Gr. C) 690 V acc. UL/CSA 600 V
Nominale Capacità acc. a IEC 60947-5-1:	10 x Ie AC-15
Corrente di funzionamento nominale AC-15 (I <sub>e</sub> ):	(220 / 240 V) 4 UN (24 / 127 V) 6 (380 / 440 V) 3 (500 V) 2 (690 V) 2
Corrente di funzionamento nominale DC-13 (I <sub>e</sub> ):	(125 V) 0.55 / 69 (24 V) 6 / 144 A (250 V) 0.3 / 75 (48 V) 2.8 / 134 (72 V) 1 / 72
Tensione Nominale Di Funzionamento:	Circuito Principale A 24 V Circuito Ausiliario A 690 V
Di Breve durata nominale Corrente nominale (I <sub>cw</sub> ):	per 1 s 140.0 Un
Commento:	100
Informazioni Tecniche:	AUSILIARIO INTERRUTTORE DI BLOCCO
Tipo Di Terminale:	Morsetti A Vite

I certificati e le Dichiarazioni (Numero Documento)

CSA Certificato:	CSA_1033838
cUL Certificato:	UL_071301E48139
Scheda Di Dati Di Informazioni Di Carattere Tecnico:	1SBC100122C0202_Ch04
Dichiarazione di Conformità CE:	1SBD250801C5000
EAC Certificato:	EAC_RU C-FR ME77 B01048
Certificato GOST r:	GOST_POCCFRME77B07175
RINA Certificato:	RINA_ELE128713XG001
RoHS Informazioni:	1SBD350058R1000
Il Certificato dell'UL:	UL_071301E48139

## Classificazioni

E-nummer:	3228803
ETIM 4:	EC002498 - Accessori per bassa tensione, interruttore di tecnologia
ETIM 5:	EC002498 - Accessori per bassa tensione, interruttore di tecnologia
Oggetto: Codice Di Classificazione:	K
UNSPSC:	39121500