



**Electric Automation**  
Automation specialists

Riferimento: IPSY2D11  
Codice: 1SBV002205R1411

Interruttore a pedale IPSY2D11

Acquista da Electric Automation Network



IPSY2D11 Interruttore a pedale

Ordinazione

EAN:	3471522009142
Quantità Di Ordine Minimo:	1 pezzo
Numero Di Tariffa Doganale:	85369085

Dimensioni

Peso Netto Del Prodotto:	1.100kg
--------------------------	---------

Contenitore Di Informazioni

Pacchetto Di Livello 1 Unità Di:	1 pezzo
Pacchetto Di Livello 1, Larghezza:	290 mm
Pacchetto Di Livello 1 Altezza:	165 mm
Pacchetto Di Livello 1 Lunghezza:	160 mm
Pacchetto Di Livello 1 Peso Lordo:	1.1 kg
Pacchetto di Livello 1 EAN:	3471522009142

Ambientale

Temperatura Dell'Aria:	Funzionamento -10 ... +70 °C Stoccaggio -30 ... +80 °C
------------------------	---

Resistenza agli Urti acc. a IEC 60068-2-27:	Impulso sinusoidale per 11 ms, Nessun Cambiamento nella Posizione di Contatto 50 m/s <sup>2</sup>
Resistenza alle Vibrazioni acc. IEC 60068-2-6:	25g (da 10 a 500 Hz) nessun cambiamento nella posizione di contatti superiore a 100 $\mu$ s

## Tecnico UL/CSA

Pilota Dovere di Elementi di Contatto acc. UL508:	A600 Q600
Infiammabilità Secondo UL94:	V0

## Ulteriori Informazioni

Azione Tipo di Elemento di Contatto (acc. a IEC 60947-5-1):	non sovrapposti ad azione lenta contatti
Azionamento Di Coppia:	acc. allo standard IEC 60947-5-1Min. 0.25 N·m
Colore Di Base:	Grigio
Cavo Outlet Per Lato:	1 pre-premuto Pg16 knockout su ogni lato
Climatiche Resistere:	secondo IEC 68-2-3 e salato nebbia secondo IEC 68-2-11
Il Collegamento Di Capacità:	AWG 20 ... 14 AWG 0.5 ... 2.5 mm <sup>2</sup>
Morsetti di collegamento (consegnato in posizione di apertura):	M3.5 (+,-) vite con testa a croce n ° 1 con pressacavo in cavità
Elemento di contatto del Modulo (acc. a IEC 60947-5-1):	Zb
Convenzionali in aria Libera Corrente Termica ( $m_{i_{th}}$ ):	acc. a IEC 60947-5-1, $q = 40$ °C 10,0
Il Colore Della Copertina:	giallo
Grado di Protezione:	acc. IEC 60529 IP65
Protezione contro le Scosse elettriche acc. IEC 536:	Doppio isolamento di Classe II
IIT Stato di Pubblicazione:	Livello 0 - Informazioni abilitato
Fattore Di Carico:	.5
Durata Meccanica:	30 milioni di
Il numero e il Tipo di Fondo Pressacavi:	Pressacavo Pg 16
Numero di Contatti Ausiliari NC:	1
Numero di Contatti Ausiliari NO:	1
Angolo di funzionamento dell'Interruttore a pedale Pedale:	15 °
Operativo Formato:	bloccato in posizione neutra
Positivo le operazioni di Apertura del Contatto NC(s):	Sì
Prodotti Principali Tipo:	Interruttori A Pedale
Nome Di Prodotto:	Interruttore A Pedale
Frequenza nominale (f):	Circuito Di Alimentazione 50 Hz Circuito Di Alimentazione A 60 Hz
Nominale Di Tenuta Ad Impulso Tensione ( $U_{imp}$ ):	6 kV

Tensione Nominale Di Isolamento ( $U_{io}$ ):	acc. a IEC 60947-5-1 e VDE 0110 (Gr. C) 690 V acc. UL/CSA 600 V
Corrente di funzionamento nominale AC-15 ( $I_e$ ):	(130 V), 5.5 UN (230 V) 3.1 (240 V) 3 (24 V) 10 (400 V) 1,8
Corrente di funzionamento nominale DC-13 ( $I_e$ ):	(110 V) 0.6 / 66 (24 V) 2.8 / 67.2 UN (250 V) 0.27 / 67.5 UN
La Resistenza Tra I Contatti:	25 m $\Omega$
Standard:	IEC 60947-1, IEC 60947-5-1, EN 60947-1, EN 60947-5-1, UL 508 e CSA C22-2 N°14
Marcatura Morsetti:	secondo EN 50013

## I certificati e le Dichiarazioni (Numero Documento)

Scheda Di Dati Di Informazioni Di Carattere Tecnico:	1SBC001699R1002
Dichiarazione di Conformità CE:	1SBD250882C2000

## Classificazioni

ETIM 4:	EC001829 Posizione interruttore modulare
ETIM 5:	EC001829 Posizione interruttore modulare
UNSPSC:	39121500