Riferimento: LS40P54D11
Codice: 1SBV010554R1411

LS40P54D11 Limit Switch

Acquista da Electric Automation Network

## LS40P54D11 finecorsa

### Ordinazione

| | |
|---|---|
| EAN: | 3471522002150 |
| Quantità Di Ordine Minimo: | 10 pezzo |
| Numero Di Tariffa Doganale: | 85369085 |

### Dimensioni

| | |
|---|---|
| Netto Del Prodotto Larghezza: | 40mm |
| Peso Netto Del Prodotto: | 0.200kg |

### Contenitore Di Informazioni

| | |
|---|---|
| Pacchetto Di Livello 1 Unità Di: | 1 pezzo |
| Pacchetto Di Livello 1, Larghezza: | 200 mm |
| Pacchetto Di Livello 1 Altezza: | 70 mm |
| Pacchetto Di Livello 1 Lunghezza: | 45 mm |
| Pacchetto Di Livello 1 Peso Lordo: | 0,2 kg |
| Pacchetto di Livello 1 EAN: | 3471522002150 |

### Ambientale

| | |
|---|---|
| Temperatura Dell'Aria: | Funzionamento -25 ... +70 °C<br>Stoccaggio -30 ... +80 °C |

| | |
|---|---|
| Resistenza agli Urti acc. a IEC 60068-2-27: | Impulso sinusoidale per 11 ms, Nessun Cambiamento nella Posizione di Contatto 50 m/s2 |
| Resistenza alle Vibrazioni acc. IEC 60068-2-6: | 25g (da 10 a 500 Hz) nessun cambiamento nella posizione di contatti superiore a 100 µs |

## Tecnico UL/CSA

| | |
|---|---|
| Pilota Dovere di Elementi di Contatto acc. UL508: | A600<br>Q600 |
| Infiammabilità Secondo UL94: | V0 |

## Ulteriori Informazioni

| | |
|---|---|
| Azione Tipo di Elemento di Contatto (acc. a IEC 60947-5-1): | non sovrapposti ad azione lenta contatti |
| Azionamento Di Velocità: | acc. allo standard IEC 60947-5-1Max. 1.50 m/s<br>acc. allo standard IEC 60947-5-1Min. 0.06 m/s |
| Azionamento Di Coppia: | acc. allo standard IEC 60947-5-1Min. 0,15 N·m |
| Tipo Di Azionamento: | regolabile Ø 45 mm in gomma per leva a rullo |
| Testina Angolare Di Regolazione: | regolabile in testa ogni 90° |
| Angolare Leva Di Regolazione: | 9° 9° |
| Climatiche Resistere: | secondo IEC 68-2-3 e salato nebbia secondo IEC 68-2-11 |
| Il Collegamento Di Capacità: | AWG 20 ... 14 AWG<br>0.5 ... 2.5 mm2 |
| Morsetti di collegamento (consegnato in posizione di apertura): | M3.5 (+,-) pozidriv 2 vite di fissaggio con morsetto del cavo |
| Consistenza (Misurato più di 1 Milione di Operazioni): | 0.1 mm |
| Elemento di contatto del Modulo (acc. a IEC 60947-5-1): | Zb |
| Convenzionali in aria Libera Corrente Termica ($mi_{th}$): | acc. a IEC 60947-5-1, q = 40 °C 10,0 |
| Grado di Protezione: | acc. IEC 60529 IP65 |
| Protezione contro le Scosse elettriche acc. IEC 536: | Doppio isolamento di Classe II |
| IIT Stato di Pubblicazione: | Livello 0 - Informazioni abilitato |
| Fattore Di Carico: | .5 |
| Elettrica Massima Frequenza Di Commutazione: | 3600 cicli per ora |
| Fissaggio con Viti (non in dotazione): | 2 o 4 viti M5 x |
| Posizione Di Montaggio: | tutte le posizioni sono autorizzati |
| Il movimento Rilevato: | 30° Cam Di Movimento Di Traslazione |
| Il numero e il Tipo di Fondo Pressacavi: | Pressacavo Pg 13,5 |
| Numero di Contatti Ausiliari NC: | 1 |
| Numero di Contatti Ausiliari NO: | 1 |
| Positivo le operazioni di Apertura del Contatto NC(s): | No |
| Prodotti Principali Tipo: | LS40 |

| | |
|---|---|
| Nome Di Prodotto: | Interruttore Di Finecorsa |
| Frequenza nominale (f): | Circuito Di Alimentazione 50 Hz<br>Circuito Di Alimentazione A 60 Hz |
| Nominale Di Tenuta Ad Impulso Tensione ($U_{imp}$): | 6 kV |
| Tensione Nominale Di Isolamento ($U_{io}$): | acc. a IEC 60947-5-1 e VDE 0110 (Gr. C) 690 V<br>acc. UL/CSA 600 V |
| Corrente di funzionamento nominale AC-15 ($I_e$): | (130 V), 5.5 UN<br>(230 V) 3.1<br>(240 V) 3<br>(24 V) 10<br>(400 V) 1,8 |
| Corrente di funzionamento nominale DC-13 ($I_e$): | (110 V) 0.6 / 66<br>(24 V) 2.8 / 67.2 UN<br>(250 V) 0.27 / 67.5 UN |
| La Resistenza Tra I Contatti: | 25 mΩ |
| Standard: | IEC 60947-1, IEC 60947-5-1, EN 60947-1, EN 60947-5-1, UL 508 e CSA C22-2 N°14 |
| Marcatura Morsetti: | secondo EN 50013 |

## I certificati e le Dichiarazioni (Numero Documento)

| | |
|---|---|
| Scheda Di Dati Di Informazioni Di Carattere Tecnico: | 1SBC001699R1002 |
| Dichiarazione di Conformità CE: | 1SBD250881C2000 |

## Classificazioni

| | |
|---|---|
| ETIM 4: | EC001829 Posizione interruttore modulare |
| ETIM 5: | EC001829 Posizione interruttore modulare |
| UNSPSC: | 39121500 |