



**Electric Automation**  
Automation specialists

Riferimento: OTP45BA4M  
Codice: 1SCA022459R6860

interruttore chiuso OTP45BA4M

Acquista da Electric Automation Network



Interruttore scatolato 4-p.400V AC23A 20A AC22A 63A Plastica IP65 Giallo-rosso  
Selettore di gestire

Ordinazione

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| EAN:                        | 6417019143217 |
| Quantità Di Ordine Minimo:  | 1 pezzo       |
| Numero Di Tariffa Doganale: | 85365080      |

Dimensioni

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Netto Del Prodotto Larghezza:  | 145mm |
| Netto Del Prodotto Altezza:    | 200mm |
| Netto Del Prodotto Profondità: | 90mm  |
| Peso Netto Del Prodotto:       | 1kg   |

Contenitore Di Informazioni

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Pacchetto Di Livello 1 Unità Di:   | 1 pezzo |
| Pacchetto Di Livello 1, Larghezza: | 152 mm  |
| Pacchetto Di Livello 1 Altezza:    | 138 mm  |
| Pacchetto Di Livello 1 Lunghezza:  | 203 mm  |
| Pacchetto Di Livello 1 Peso Lordo: | 1.1 kg  |

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Pacchetto di Livello 1 EAN: | 6417019143217 |
|-----------------------------|---------------|

## Ambientale

|              |   |
|--------------|---|
| RoHS Status: | Progettato per seguire la Direttiva UE 2002/95/CE del consiglio, del 18 agosto 2005 e l'emendamento dopo il 2009 Q4 |
|--------------|---|

## Ulteriori Informazioni

|   |  |
|---|--|
| Corrente Termica Convenzionale (Mi <sub>ij</sub> ):           | Completamente Recintato 50                       |
| IIT Stato di Pubblicazione:                                   | Livello 0 - Informazioni abilitato               |
| Numero di Poli:   | 4  |
| Grado Di Inquinamento:  | 3  |
| Prodotti Principali Tipo:                                     | OT45   |
| Nome Di Prodotto:   | Interruttore scatolato                           |
| Corrente di funzionamento nominale AC-22A (mi <sub>e</sub> ): | (500 V) 63 A<br>(690 V) 63 A                     |
| Corrente di funzionamento nominale AC-23A (mi <sub>e</sub> ): | (380 ... 415 V), 45<br>(500 V), 45<br>(690 V) 20 |
| Tensione Nominale Di Funzionamento:                           | 750 V  |

## I certificati e le Dichiarazioni (Numero Documento)

|  |                 |
|--|-----------------|
| Scheda Di Dati Di Informazioni Di Carattere Tecnico: | 1SCC340009C0201 |
| Dichiarazione di Conformità CE:                      | 1SCC340003D0203 |

## Classificazioni

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| ETIM 5:                             | EC000249 di Protezione sezionatore sottocarico con custodia |
| Oggetto: Codice Di Classificazione: | Q   |