



Electric Automation
Automation specialists

Riferimento: OT315E12P
Codice: 1SCA022727R4190

OT315E12P sezionatore

Acquista da Electric Automation Network



Tra un nero ON-OFF impugnatura in plastica e asta come standard. Il manico è protetto IP65, lucchettabile in posizione di riposo e con blocco porta in posizione. L'asta è regolabile per una gamma di profondità di installazione.

Ordinazione

EAN:	6417019235578
Quantità Di Ordine Minimo:	1 pezzo
Numero Di Tariffa Doganale:	85365080

Dimensioni

Netto Del Prodotto Larghezza:	196mm
Netto Del Prodotto Altezza:	185mm
Netto Del Prodotto Profondità:	107mm
Peso Netto Del Prodotto:	3.1kg

Contenitore Di Informazioni

Pacchetto Di Livello 1 Unità Di:	1 pezzo
Pacchetto Di Livello 1, Larghezza:	200 mm
Pacchetto Di Livello 1 Altezza:	115 mm
Pacchetto Di Livello 1 Lunghezza:	260 mm
Pacchetto Di Livello 1 Peso Lordo:	3.1 kg
Pacchetto di Livello 1 EAN:	6417019235578

Ambientale

RoHS Status:	Progettato per seguire la Direttiva UE 2002/95/CE del consiglio, del 18 agosto 2005 e modifica, 2006-06-01
--------------	--

Ulteriori Informazioni

Convenzionali in aria Libera Corrente Termica ($m_{i_{th}}$):	$q = 40 \text{ } ^\circ\text{C} \text{ } 315 \text{ A}$
Corrente Termica Convenzionale (M_{ijl}):	Completamente Recintato 315 A
Dielettrica Tensione Di Prova:	10000 V
Interruttore Di Messa A Terra Del Tipo:	Nessun Altro Tipo Di
Il Tipo Di Maniglia:	Pistola
IIT Stato di Pubblicazione:	Livello 0 - Informazioni abilitato
Include:	Impugnatura e Asta
Tipo Di Montaggio:	Normale
Numero di Poli:	3
Meccanismo Di Funzionamento:	Meccanismo tra i poli
Modalità Di Funzionamento:	Anteriore Operati
Grado Di Inquinamento:	3
Posizione della Linea di Terminali:	Top In Fondo
La Perdita Di Potenza:	in Condizioni Operative nominali per Polo 6.5 W
Prodotti Principali Tipo:	OT315
Nome Di Prodotto:	Interruttore-sezionatore
Nominale Di Tenuta Ad Impulso Tensione (U_{imp}):	12 kV
Tensione Nominale Di Isolamento (U_{io}):	1000 V
Corrente di funzionamento nominale AC-21A (m_{ie}):	(380 ... 415 V) 315 (690 V) 315 (500 V) 315
Corrente di funzionamento nominale AC-21B (m_{ie}):	(690 V) 315 (500 V) 315 (380 ... 415 V) 315
Corrente di funzionamento nominale AC-22A (m_{ie}):	(380 ... 415 V) 315 (500 V) 315 (690 V) 315
Corrente di funzionamento nominale AC-22B (m_{ie}):	(690 V) 315 (500 V) 315 (415 V) 315
Corrente di funzionamento nominale AC-23A (m_{ie}):	(380 ... 415 V) 315 (690 V) 315 (500 V) 315
Corrente di funzionamento nominale AC-23B (m_{ie}):	(690 V) 315 (500 V) 315 (380 ... 415 V) 315

Potenza nominale di funzionamento AC-23A (P_e):	(690 V) 315 kW (500 V) 220 kW (400 ... 415 V) 180 kW (400 V) 160 kW (220 ... 240 V) 100 kW
Di Breve durata nominale Corrente nominale (I_{cW}):	per 1 s 15000 Un
Funzioni Speciali:	No
Standard:	IEC
Tipo Di Terminale:	Capocorda terminali
Terminale, Larghezza:	25 mm
Coppia Di Serraggio:	Filo-Morsetto 30 ... 44 N·m

I certificati e le Dichiarazioni (Numero Documento)

BV Certificato:	1SCC301103D0201
Scheda Di Dati Di Informazioni Di Carattere Tecnico:	1SCC301020C0201
Dichiarazione di Conformità CE:	1SCC301135D0202
GL Certificato:	1SCC301139D0201
Certificato LR:	1SCC301144D0201
RoHS Informazioni:	1SCC301149D0202

Classificazioni

E-nummer:	3171197
ETIM 5:	EC000216 - Interruttore-sezionatore
Oggetto: Codice Di Classificazione:	Q