



Electric Automation
Automation specialists

Riferimento: OT63F3C
Codice: 1SCA105338R1001

OT63F3C commutatore

Acquista da Electric Automation Network



Impugnatura e asta deve essere ordinato separatamente

Ordinazione

EAN:	6417019392974
Quantità Di Ordine Minimo:	1 pezzo
Numero Di Tariffa Doganale:	85365080

Dimensioni

Netto Del Prodotto Larghezza:	105mm
Netto Del Prodotto Altezza:	92mm
Netto Del Prodotto Profondità:	85mm
Peso Netto Del Prodotto:	0.64kg

Contenitore Di Informazioni

Pacchetto Di Livello 1 Unità Di:	1 pezzo
Pacchetto Di Livello 1, Larghezza:	102 mm
Pacchetto Di Livello 1 Altezza:	103 mm
Pacchetto Di Livello 1 Lunghezza:	205 mm
Pacchetto Di Livello 1 Peso Lordo:	0.64 kg
Pacchetto di Livello 1 EAN:	6417019392974

Ambientale

RoHS Status:	Progettato per seguire la Direttiva UE 2002/95/CE del consiglio, del 18 agosto 2005 e l'emendamento dopo il 2009 Q4
--------------	---

Tecnico UL/CSA

Amperaggio UL/CSA:	60 Un
Valutazione di cavalli vapore UL/CSA:	(acc. UL 200 V) 15 Hp (acc. UL 208 V) 15 Hp (acc. UL-240 V) 15 Hp (acc. UL-480 V), 30 Cv (acc. UL 600 V), 30 Cv

Ulteriori Informazioni

Sezione Del Cavo:	1.5...35 mm ²
Convenzionali in aria Libera Corrente Termica ($m_{i_{th}}$):	$q = 40 \text{ }^{\circ}\text{C}$ 63 A
Corrente Termica Convenzionale (M_{ij}):	Completamente Chiusa, 63 A
IIT Stato di Pubblicazione:	Livello 0 - Informazioni abilitato
Numero di Poli:	3
Meccanismo Di Funzionamento:	Meccanismo tra i poli
Grado Di Inquinamento:	3
Posizione della Linea di Terminali:	Top In Fondo
La Perdita Di Potenza:	2.8 W
Prodotti Principali Tipo:	OT63_C
Nome Di Prodotto:	INTERRUTTORE DI CAMBIO
Nominale Di Tenuta Ad Impulso Tensione (U_{imp}):	8 kV
Tensione Nominale Di Isolamento (U_{io}):	750 V
Corrente di funzionamento nominale AC-21A (m_{ie}):	(500 V) 63 A (690 V) 63 A
Corrente di funzionamento nominale AC-22A (m_{ie}):	(500 V) 63 A (690 V) 63 A
Corrente di funzionamento nominale AC-23A (m_{ie}):	(380 ... 415 V), 45 (500 V), 45 (690 V) 20
Potenza nominale di funzionamento AC-23A (P_e):	(220 ... 240 V) 11 kW (400 V) 22 kW (500 V) 22 kW (690 V) 15 kW
Tensione Nominale Di Funzionamento:	750 V
Di Breve durata nominale Corrente nominale (I_{cw}):	per 1 s 1 kiloampere rms

I certificati e le Dichiarazioni (Numero Documento)

Scheda Di Dati Di Informazioni Di Carattere Tecnico:	1SCC303003C0201
--	-----------------

Dichiarazione di Conformità CE:	1SCC303020D0201
RoHS Informazioni:	1SCC301183D0201

Classificazioni

E-nummer:	3171263
ETIM 5:	EC000216 - Interruttore-sezionatore
Oggetto: Codice Di Classificazione:	Q