



Electric Automation
Automation specialists

Riferimento: OT1000E03K
Codice: 1SCA108353R1001

OT1000E03K sezionatore

Acquista da Electric Automation Network



Tra un Test nero-OFF-ON manico in plastica e asta come standard. La maniglia lucchettabile in posizione di riposo.

Ordinazione

EAN:	6417019416700
Quantità Di Ordine Minimo:	1 pezzo
Numero Di Tariffa Doganale:	85365080

Dimensioni

Netto Del Prodotto Larghezza:	335mm
Netto Del Prodotto Altezza:	306mm
Netto Del Prodotto Profondità:	127mm
Peso Netto Del Prodotto:	17.5kg

Contenitore Di Informazioni

Pacchetto Di Livello 1 Unità Di:	1 pezzo
Pacchetto Di Livello 1, Larghezza:	400 mm
Pacchetto Di Livello 1 Altezza:	325 mm
Pacchetto Di Livello 1 Lunghezza:	400 mm
Pacchetto Di Livello 1 Peso Lordo:	17.6 kg
Pacchetto di Livello 1 EAN:	6417019416700

Ambientale

RoHS Status:	Progettato per seguire la Direttiva UE 2002/95/CE del consiglio, del 18 agosto 2005 e l'emendamento dopo il 2009 Q4
--------------	---

Ulteriori Informazioni

Convenzionali in aria Libera Corrente Termica ($m_{i_{th}}$):	q = 40 °C, 1000,
Corrente Termica Convenzionale (M_{ij}):	Completamente Recintato 1000 A
Interruttore Di Messa A Terra Del Tipo:	Nessun Altro Tipo Di
Il Tipo Di Maniglia:	Diretta
IIT Stato di Pubblicazione:	Livello 0 - Informazioni abilitato
Include:	Impugnatura e Asta
Tipo Di Montaggio:	Normale
Numero di Poli:	3
Meccanismo Di Funzionamento:	Il meccanismo alla fine dell'interruttore
Modalità Di Funzionamento:	Anteriore Operati
Ordine Più:	1 pezzo
Grado Di Inquinamento:	3
La Perdita Di Potenza:	19 W
Prodotti Principali Tipo:	OT1000
Nome Di Prodotto:	Interruttore-sezionatore
Nominale Di Tenuta Ad Impulso Tensione (U_{imp}):	12 kV
Tensione Nominale Di Isolamento (U_{io}):	1000 V
Corrente di funzionamento nominale AC-21A (m_{ie}):	(380 / 415 V AC) 1000 (690 V) 1000 (1000 V AC) 1000
Corrente di funzionamento nominale AC-22A (m_{ie}):	(380 ... 415 V) 1000 (500 V) 1000 (690 V) 1000
Corrente di funzionamento nominale AC-23A (m_{ie}):	(380 ... 415 V) 1000 (500 V) 1000 (690 V) 1000
Potenza nominale di funzionamento AC-23A (P_e):	(415 V) 560 kW (500 V) 710 kW (690 V) 1000 kW
Tensione Nominale Di Funzionamento:	1000 V
Di Breve durata nominale Corrente nominale (I_{cw}):	per 1 s 50 kiloampere rms
Funzioni Speciali:	No
Standard:	IEC
Tipo Di Terminale:	Capocorda terminali

I certificati e le Dichiarazioni (Numero Documento)

Scheda Di Dati Di Informazioni Di Carattere Tecnico:	1SCC301020C0201
Dichiarazione di Conformità CE:	1SCC301155D0202

Classificazioni

ETIM 5:	EC000216 - Interruttore-sezionatore
Oggetto: Codice Di Classificazione:	Q