Riferimento: OSM125GD4N2M230C
Codice: 1SCA118828R1001

OSM125GD4N2M230C motorizzato fusibili

Acquista da Electric Automation Network

Tra cui una maniglia per il funzionamento manuale, kit bulloni con dado e rondelle per tutti i terminali (100A...1250A), connettori maschio per circuito di controllo e di una maniglia e di fusibile di ricambio clip di stoccaggio.

Ordinazione

EAN:	6417019505039
Quantità Di Ordine Minimo:	1 pezzo
Numero Di Tariffa Doganale:	85365080

Dimensioni

Netto Del Prodotto Larghezza:	325mm
Netto Del Prodotto Altezza:	206mm
Netto Del Prodotto Profondità:	140mm
Peso Netto Del Prodotto:	4.4kg

Contenitore Di Informazioni

Pacchetto Di Livello 1 Unità Di:	1 pezzo
Pacchetto Di Livello 1, Larghezza:	175 mm
Pacchetto Di Livello 1 Altezza:	235 mm
Pacchetto Di Livello 1 Lunghezza:	360 mm
Pacchetto Di Livello 1 Peso Lordo:	4.4 kg
Pacchetto di Livello 1 EAN:	6417019505039

Ambientale

RoHS Status:	Progettato per seguire la Direttiva UE 2002/95/CE del consiglio, del 18 agosto 2005 e l'emendamento dopo 2006-07-01

Ulteriori Informazioni

Convenzionali in aria Libera Corrente Termica (mi_{th}):	q = 40 °C 125 A
Dimensione Del Fusibile:	000, 00
Fusibile Di Sistema:	DIN
Tipo Di Fusibile:	DIN
IIT Stato di Pubblicazione:	Livello 0 - Informazioni abilitato
Numero di Poli:	4
Meccanismo Di Funzionamento:	Il meccanismo alla fine dell'interruttore
Grado Di Inquinamento:	3
Posizione della Linea di Terminali:	Top In Fondo
La Perdita Di Potenza:	in Condizioni Operative nominali per Polo 5 W
Prodotti Principali Tipo:	OSM160
Nome Di Prodotto:	Motorizzato interruttore fusibile
Nominale Di Tenuta Ad Impulso Tensione (U_{imp}):	12 kV
Tensione Nominale Di Isolamento (U_{io}):	1000 V
Corrente di funzionamento nominale AC-21A (mi_e):	(380 ... 415 V) 125 (500 V) 125 (690 V) 125
Corrente di funzionamento nominale AC-22A (mi_e):	(380 ... 415 V) 125 (500 V) 125 (690 V) 125
Corrente di funzionamento nominale AC-23A (mi_e):	(380 ... 415 V) 125 (500 V) 125 (690 V) 125
Potenza nominale di funzionamento AC-23A (P_e):	(220 ... 240 V), 37 kW (400 V), 55 kW (415 V), 55 kW (500 V) 75 kW (690 V) 110 kW
Tensione Nominale Di Funzionamento:	1000 V
Di Breve durata nominale Corrente nominale (I_{cw}):	per 1 s 5 kiloampere rms

I certificati e le Dichiarazioni (Numero Documento)

Scheda Di Dati Di Informazioni Di Carattere Tecnico:	1SCC311013C0201

Classificazioni

ETIM 5:	EC001040 - sezionatore sottocarico con Fusibili
Oggetto: Codice Di Classificazione:	Q