



Electric Automation
Automation specialists

Riferimento: 65P12X21
Codice: 1SL1104A00

Centralini MISTRAL65 opaco 24M porta

Acquista da Electric Automation Network



MISTRAL65 porta cieca 24M

Ordinazione

EAN:	8000126097801
Quantità Di Ordine Minimo:	1 pezzo
Numero Di Tariffa Doganale:	85381000

Dimensioni

Netto Del Prodotto Larghezza:	0.32m
Netto Del Prodotto Altezza:	Di 0,435m
Netto Del Prodotto Profondità:	0.155m
Peso Netto Del Prodotto:	2.655kg

Contenitore Di Informazioni

Pacchetto Di Livello 1 Unità Di:	4 pezzo
Pacchetto Di Livello 1, Larghezza:	0,61 m
Pacchetto Di Livello 1 Altezza:	0,51 m
Pacchetto Di Livello 1 Lunghezza:	0,4 m
Pacchetto Di Livello 1 Peso Lordo:	10.62 kg

Pacchetto di Livello 1 EAN:	8000126097818
-----------------------------	---------------

Ambientale

RoHS Status:	Progettato per seguire la Direttiva UE 2002/95/CE del consiglio, del 18 agosto 2005 e modifica, 2006-01-01
--------------	--

Ulteriori Informazioni

Colore:	grigio RAL7035
Grado di Protezione:	IP65
DIN Unità di:	24
Materiale Della Custodia:	termoplastici
Prova Del Filo Incandescente:	650
Tipo Di Montaggio:	Montaggio a parete
Numero di Righe:	2
La Perdita Di Potenza:	34 W
Prodotti Principali Tipo:	MISTRAL65
Nome Di Prodotto:	Unità Consumatore
Classe Di Protezione:	Isolato

I certificati e le Dichiarazioni (Numero Documento)

Scheda Di Dati Di Informazioni Di Carattere Tecnico:	1SLC801013D0201
Dichiarazione di Conformità CE:	1SLT100087D0200
RoHS Informazioni:	1SLT00002R2E0

Classificazioni

ETIM 4:	EC000214 - Piccolo quadro di distribuzione
ETIM 5:	EC000214 - Piccolo quadro di distribuzione
Oggetto: Codice Di Classificazione:	U