Riferimento: CC-U/I
Codice: 1SVR040007R0200

CC-U / I universale convertitore di segnale 110-240VAC 50 / 60Hz / 100-300VDC

Acquista da Electric Automation Network

Il CC-U/I unità di misura convertitore CC-U. Questo convertitore, con isolamento elettrico a 3 vie, per le attuali valori RMS di qualsiasi forma d'onda, opera con una potenza di controllo tensione di alimentazione 110-240 V AC. Esso fornisce i cortocircuiti uscite di segnale e plug-morsetti di collegamento. Selezione di uno dei 2 corrente di ingresso del segnale varia (0-1, 0-5 A) fatta dal corrispondente morsetto di connessione. 41 del segnale di uscita varia (8 standard e 33 camere non-standard) può essere configurato mediante direttamente accessibile laterale DIP-switch. Il guadagno e la regolazione viene effettuata tramite frontale elementi di comando. Applicata la tensione di alimentazione è indicato da un LED verde.

Ordinazione

EAN:	4013614351419
Quantità Di Ordine Minimo:	1 pezzo
Numero Di Tariffa Doganale:	85369085

Contenitore Di Informazioni

Pacchetto Di Livello 1 Unità Di:	1 pezzo
Pacchetto Di Livello 1, Larghezza:	109 mm
Pacchetto Di Livello 1 Lunghezza:	26 mm
Pacchetto Di Livello 1 Altezza:	124 mm
Pacchetto Di Livello 1 Peso Lordo:	0.155 kg

Dimensioni

Netto Del Prodotto Larghezza:	22.5mm
Netto Del Prodotto Altezza:	105mm
Netto Del Prodotto Profondità:	120mm
Peso Netto Del Prodotto:	0.127kg

Tecnico

Funzione:	Misura Della Corrente Di Universale
Segnale Di Ingresso:	Corrente RMS valori 0 ... 1 A / 0 ... 5 A
Segnale In Uscita:	0 ... ± 55 mA / 0 ... .± 11V
Nominale Di Controllo Tensione Di Alimentazione (U_s):	100-300 V DC 110-240 V AC

Ambientale

RoHS Status:	A seguito della Direttiva UE 2002/95/CE del consiglio, del 18 agosto 2005 e modifica

I certificati e le Dichiarazioni (Numero Documento)

cUL Certificato:	cUL508_E174460 cUL1604_E215666
Dichiarazione di Conformità CE:	1SAD938501-0075
RoHS Informazioni:	1SAA981010-4403
Il Certificato dell'UL:	UL508_E174460 UL1604_E215666

Classificazioni

Oggetto: Codice Di Classificazione:	T
ETIM 4:	EC002653 - amplificatore di Isolamento
ETIM 5:	EC002653 - amplificatore di Isolamento
UNSPSC:	39120000
eClass:	7.0 27210120