



Electric Automation
Automation specialists

Riferimento: CR-M060DC2L
Codice: 1SVR405611R4300

CR-M060DC2L Pluggable interface relay 2c/o,
A1-A2=60VDC, 250V/12A, LED

Acquista da Electric Automation Network



Il CR-M060DC2L pluggable di interfaccia relè è da CR-M (in miniatura) portata relè. Questo relè opera con 60 V DC nominale di controllo tensione di alimentazione, 2 c/o (SPDT) contatti di uscita nominale 250 V / 12 A. Il relè ha un integrato blu pulsante di test per azionamento manuale e chiusura dei contatti di uscita e un LED integrato. Standard socket, di logica, di prese, pluggable moduli di funzione, titolare e marker sono disponibili come accessori.

Ordinazione

| | |
|-----------------------------|---------------|
| EAN: | 4013614497315 |
| Quantità Di Ordine Minimo: | 10 pezzo |
| Numero Di Tariffa Doganale: | 85364900 |

Dimensioni

| | |
|--------------------------------|---------|
| Netto Del Prodotto Larghezza: | 21.2mm |
| Netto Del Prodotto Altezza: | 35.6mm |
| Netto Del Prodotto Profondità: | 27.5mm |
| Peso Netto Del Prodotto: | 0.033kg |

Contenitore Di Informazioni

| | |
|----------------------------------|----------|
| Pacchetto Di Livello 1 Unità Di: | 10 pezzo |
|----------------------------------|----------|

| | |
|------------------------------------|---------------|
| Pacchetto Di Livello 1, Larghezza: | 114 mm |
| Pacchetto Di Livello 1 Altezza: | 61 mm |
| Pacchetto Di Livello 1 Lunghezza: | 50 mm |
| Pacchetto Di Livello 1 Peso Lordo: | 0,35 kg |
| Pacchetto di Livello 1 EAN: | 4013614377402 |

Tecnico

| | |
|--|---|
| Funzione: | Collegabile in miniatura di interfaccia relè CR-M |
| Sub-Funzione: | Relè con LED integrato |
| Output: | 2 c/o (SPDT) contatti |
| Segnale In Uscita: | 250 V / 12 A |
| Nominale Di Controllo Tensione Di Alimentazione (U _s): | 60 V DC |

Ambientale

| | |
|--------------|---------------------------------------|
| RoHS Status: | Seguente Direttiva europea 2011/65/CE |
|--------------|---------------------------------------|

I certificati e le Dichiarazioni (Numero Documento)

| | |
|---------------------------------|--------------------------|
| Certificato CCC: | CCC_2014010303720193 |
| CSA Certificato: | CSA_2735700 |
| cUR Certificato: | cUR_E244330 |
| Dichiarazione di Conformità CE: | 1SAD938501-0159 |
| EAC Certificato: | EAC_RU_C-PL.ME77.B.01873 |
| Certificato GOST r: | GOST_POCC_DE.AB76.D02256 |
| RoHS Informazioni: | 1SAA981040-4404 |
| UR Certificato: | UR_E244330 |
| VDE Certificato: | VDE_40040327 |

Classificazioni

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Oggetto: Codice Di Classificazione: | K |
| ETIM 4: | EC001437 di Commutazione a relè |
| ETIM 5: | EC001437 di Commutazione a relè |
| UNSPSC: | 39121500 |
| eClass: | 7.0 27371601 |