



Electric Automation
Automation specialists

Riferimento: CP-E 24/2.5
Codice: 1SVR427032R0000

CP-E 24 / 2.5 Alimentazione In: 100-240VAC Out: 24VDC / 2.5A

Acquista da Electric Automation Network

Il CP-E 24/2.5 è un alimentatore da CP-E gamma. Il primario switch mode power supply offre una vasta gamma di input di 85-264 V in C.A. e a 90-375 V DC, tensione nominale in ingresso tensione 100-240 V CA. La potenza di uscita è di 60 W, corrente nominale di uscita è di 2,5 a una tensione di uscita di 24 V DC. La tensione di uscita è regolabile nel range da 24 a 28 V DC. L'alimentatore fornisce un U/io caratteristica di uscita e permette il funzionamento in parallelo per abilitare la ridondanza.

Un'ulteriore caratteristica è l'uscita di segnalazione (transistor) per la tensione di uscita OK. Una ridondanza unità è disponibile come accessorio.

Ordinazione

EAN:	4016779656887
Quantità Di Ordine Minimo:	1 pezzo
Numero Di Tariffa Doganale:	85044090

Dimensioni

Netto Del Prodotto Larghezza:	40.5mm
Netto Del Prodotto Altezza:	90mm
Netto Del Prodotto Profondità:	114mm
Peso Netto Del Prodotto:	0.331kg

Contenitore Di Informazioni

Pacchetto Di Livello 1, Larghezza:	132 mm
Pacchetto Di Livello 1 Lunghezza:	154 mm
Pacchetto Di Livello 1 Altezza:	58 mm
Pacchetto Di Livello 1 Peso Lordo:	0,4 kg
Pacchetto Di Livello 1 Unità Di:	1 pezzo

Tecnico

Funzione:	Switch mode power supply
Numero di Fasi:	1
Tensione Di Ingresso (U _{in}):	85 ... 264 V AC 90 ... 375 V DC
Tensione Di Uscita (U _{fuori}):	24 V DC
Corrente Di Uscita:	2.5 A
Potenza Di Uscita:	60 W

Ambientale

RoHS Status:	A seguito della Direttiva UE 2002/95/CE del consiglio, del 18 agosto 2005 e modifica
--------------	--------------------------------------------------------------------------------------

I certificati e le Dichiarazioni (Numero Documento)

Certificato CCC:	CCC_2008010907282731
cUL Certificato:	cUL508_E174460
cUR Certificato:	cUR60950_E196145 cUR1310_E313203 cUR_ANSI_E317914
Dichiarazione di Conformità CE:	1SAD938503-0113
EAC Certificato:	EAC_RU_C-DE.ME77.B.01651
Certificato GOST r:	GOST_POCC_CN.AB76.B00924
RoHS Informazioni:	1SAA981023-4402
Il Certificato dell'UL:	UL508_E174460
UR Certificato:	UR60950_E196145 UR1310_E313203 UR_ANSI_E317914

Classificazioni

eClass:	7.0 27049002
E-nummer:	5218703
ETIM 4:	EC002540 - DC-alimentazione
ETIM 5:	EC002540 - DC-alimentazione
Oggetto: Codice Di Classificazione:	T
UNSPSC:	39121100