



**Electric Automation**  
Automation specialists

Riferimento: CP-T 24/20.0  
Codice: 1SVR427056R0000

CP-T 24 / 20,0 Alimentazione In:  
3x400-500VAC Out: 24VDC / 20.0A

Acquista da Electric Automation Network



CP-T 24/20.0 Alimentazione: 3x400-500VAC: 24VDC/20.0 UN

### Ordinazione

EAN:	4016779662376
Quantità Di Ordine Minimo:	1 pezzo
Numero Di Tariffa Doganale:	85044090

### Dimensioni

Netto Del Prodotto Larghezza:	150mm
Netto Del Prodotto Altezza:	131mm
Netto Del Prodotto Profondità:	119mm
Peso Netto Del Prodotto:	1.657kg

### Contenitore Di Informazioni

Pacchetto Di Livello 1, Larghezza:	200 mm
Pacchetto Di Livello 1 Lunghezza:	190 mm
Pacchetto Di Livello 1 Altezza:	190 mm
Pacchetto Di Livello 1 Peso Lordo:	1.922 kg
Pacchetto Di Livello 1 Unità Di:	1 pezzo

## Tecnico

Funzione:	Switch mode power supply
Numero di Fasi:	3
Tensione Di Ingresso ( $U_{in}$ ):	3 x 340 ... 575 V AC 480 ... 820 V DC
Tensione Di Uscita ( $U_{fuori}$ ):	24 V DC
Corrente Di Uscita:	20 Un
Potenza Di Uscita:	480 W

## Ambientale

RoHS Status:	A seguito della Direttiva UE 2002/95/CE del consiglio, del 18 agosto 2005 e modifica
--------------	--

## I certificati e le Dichiarazioni (Numero Documento)

CQC Certificato:	CQC_10001048919
cUL Certificato:	cUL508_E174460
cUR Certificato:	cUR60950_E196145 cUR_ANSI_E317914
Dichiarazione di Conformità CE:	1SAD938500-0150
EAC Certificato:	EAC_RU_C-DE.ME77.B.01651
Certificato GOST r:	GOST_POCC_CN.AB76.B00924
RoHS Informazioni:	1SAA981049-4401
Il Certificato dell'UL:	UL508_E174460
UR Certificato:	UR60950_E196145 UR_ANSI_E317914

## Classificazioni

eClass:	7.0 27049002
E-nummer:	5218721
ETIM 4:	EC002540 - DC-alimentazione
ETIM 5:	EC002540 - DC-alimentazione
Oggetto: Codice Di Classificazione:	T
UNSPSC:	39121100