Riferimento: CMS-101PS
Codice: 2CCA880101R0001

18 millimetri sensore, 40A AC, DC, TRMS, di montaggio per pro M compact & SMISSLINE

Acquista da Electric Automation Network

Questo componente è parte di CMS (Circuito di Sistemi di Monitoraggio) famiglie. CMS componenti sono realizzati su misura finale dei circuiti (rami) di installazioni. Ogni sistema di monitoraggio è composto da una centralina e sensori con diversi campi di misura e possibilità di montaggio.Il CMS sensori sono tra i più compatti e performanti per sensori di corrente sul mercato.

Ordinazione

EAN:	7612271419219
Quantità Di Ordine Minimo:	1 pezzo
Numero Di Tariffa Doganale:	90303900

Dimensioni

Netto Del Prodotto Larghezza:	17.4mm
Netto Del Prodotto Altezza:	27.8mm
Netto Del Prodotto Lunghezza:	41 mm
Netto Del Prodotto Profondità:	41mm
Peso Netto Del Prodotto:	0.012kg

Contenitore Di Informazioni

Pacchetto Di Livello 1 Unità Di:	1 pezzo
Pacchetto Di Livello 1, Larghezza:	130 mm
Pacchetto Di Livello 1 Altezza:	75 mm

Pacchetto Di Livello 1 Lunghezza:	230 mm
Pacchetto Di Livello 1 Peso Lordo:	0.083 kg
Pacchetto di Livello 1 EAN:	7612271419219

Ambientale

RoHS Status:	A seguito della Direttiva UE 2002/95/CE del consiglio, del 18 agosto 2005 e modifica

Ulteriori Informazioni

Tipo Di Montaggio:	Sensori di 18 mm per la pro M compact e SMISSLINE installazione di dispositivi con due terminali
Prodotti Principali Tipo:	CMS
Nome Di Prodotto:	Sensore
Tensione Nominale Di Funzionamento:	690 V AC 1500 V DC

I certificati e le Dichiarazioni (Numero Documento)

Scheda Di Dati Di Informazioni Di Carattere Tecnico:	2CCC481002C0201
Dichiarazione di Conformità CE:	2CCC481005D0201
RoHS Informazioni:	2CCC441009D0202

Classificazioni

ETIM 4:	EC002498 - Accessori per bassa tensione, interruttore di tecnologia
ETIM 5:	EC002498 - Accessori per bassa tensione, interruttore di tecnologia
Oggetto: Codice Di Classificazione:	P