



Electric Automation
Automation specialists

Riferimento: F402A40/0.1
Codice: 2CCF552020E0400

F402A40 / 0.1 2 POLI 40A, 100mA
SMISSLINE

Acquista da Electric Automation Network



F402A40/0.1 1PN, 40A, 100mA SMISSLINE

Ordinazione

EAN:	7612270109241
Quantità Di Ordine Minimo:	1 pezzo
Numero Di Tariffa Doganale:	85363020

Dimensioni

Netto Del Prodotto Larghezza:	91mm
Netto Del Prodotto Altezza:	91mm
Netto Del Prodotto Lunghezza:	36 mm
Netto Del Prodotto Profondità:	36mm
Peso Netto Del Prodotto:	0.25kg

Contenitore Di Informazioni

Pacchetto Di Livello 1 Unità Di:	2 pezzi
Pacchetto Di Livello 1, Larghezza:	101 mm
Pacchetto Di Livello 1 Altezza:	89 mm
Pacchetto Di Livello 1 Lunghezza:	76 mm

Pacchetto Di Livello 1 Peso Lordo:	0,56 kg
Pacchetto di Livello 1 EAN:	7612270109241

Ambientale

RoHS Status:	A seguito della Direttiva UE 2002/95/CE del consiglio, del 18 agosto 2005 e modifica
--------------	--

Ulteriori Informazioni

IIT Stato di Pubblicazione:	Livello 0 - Informazioni abilitato
La Perdita Di Potenza:	9.3 W
Prodotti Principali Tipo:	F402
Nome Di Prodotto:	F402
Corrente Di Funzionamento Nominale (M_{ie}):	40 Un
Tensione Nominale Di Funzionamento:	230 / 400 V AC
Nominale Corrente Residua:	0.1 AMPx
Tensione Nominale (U_r):	230 / 400 V
Standard:	EN 61008-1

I certificati e le Dichiarazioni (Numero Documento)

Scheda Di Dati Di Informazioni Di Carattere Tecnico:	2CCC451059C0202
Dichiarazione di Conformità CE:	2CCY451110D0601
RoHS Informazioni:	2CCC451021D0201

Classificazioni

ETIM 4:	EC002297 - interruttore per correnti di guasto (DIFFERENZIALI) modulo
ETIM 5:	EC002297 - interruttore per correnti di guasto (DIFFERENZIALI) modulo
Oggetto: Codice Di Classificazione:	FB